

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Vikavirtajohdonsuojakatkaisija (RCBO), Easy9, 1P+N, 10A, C-käyrä, 6000A, A-tyyppi, 30mA

Sähkönumero:
3254545EZ9D55610

GTIN-koodi: 3606487671374

Tuotetiedot

Alue	Easy9
Tuotenimi	Easy9 RCBO
Tuote tai komponentti tyyppi	Vikavirtakatkaisija ylivirtasuojalla (RCBO)
Navat	1P + N
Neutraali asento	Vasen
Suojattujen napojen lukumäärä	1
[In] Nimellisvirta	10 A
Suojamaadoitus	TN
Verkon tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän koodi	C
Maavuodon herkkyys	30 mA
Vikavirtasuojauksen viive	Välitön
Vikavirtasuojauksen luokka	Tyyppi A
Katkaisukyky	6000 A Icn 230 V AC 50 HzmukainenIEC 61009-1
Soveltuu pääkytkimeksi	Kyllä

Täydentävät tiedot

Laitteen sovellus	Suojaus
Laitteen paikka järjestelmässä	Tulo
Verkon taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50/60 Hz
Magneettinen laukaisuraja	5...10 x In
Vikavirtalaukaisutekniikka	Jänniteriippuvainen
[Ics] Katkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huollettavissa	6000 A
Rajoitusluokka	3
[Ui] Eristysjännite	400 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Kosketinasennon ilmaisin	Kyllä
Ohjauksen tyyppi	Vipu
Paikallinen signalointi	ON/OFF osoitin

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennusalue	DIN-kisko
Asennustapa	Klipattava
Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus	Kyllä
9 mm jako	4
Korkeus	82 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	70,5 mm
Väri	Harmaa
Mekaaninen kestävyys	20000 Sykiä
Sähköinen kestävyys	10000 Sykiä
Kytkeä - liittimet	Tunnellitit (Päälinen tai pohja) 1...16 mm² Jäykkä Tunnellitit (Päälinen tai pohja) 1...10 mm² Taipuisa
Johtimen kuorintapitus	11 mm for Downstream connection 13 mm for Upstream connection
Kieritysmomentti	2 N.m Upstream 2 N.m Downstream
Vikavirtasuojaus	Integroitu

Ympäristö

Standardit	IEC 61009-2-1
IP suojausluokka	IP20
Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen	2
Suhteellinen kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksiköiden lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	4 cm
Pakkauskoko 1 leveys	8,3 cm
Pakkauskoko 1 pituus	10 cm
Pakkauskoko 1 paino	211 g
Pakkaustyyppi 2	S03
Pakkauskoko 2	60
Pakkauskoko 2 korkeus	30 cm
Pakkauskoko 2 leveys	30 cm
Pakkauskoko 2 pituus	40 cm
Pakkauskoko 2 paino	13,101 kg
Pakkaustyyppi 3	P12
Pakkauskoko 3	480
Pakkauskoko 3 korkeus	45 cm

Pakkauskoko 3 leveys	80 cm
Pakkauskoko 3 pituus	120 cm
Pakkauskoko 3 paino	116,808 kg

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

Environmental Data selitetty >

Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >

Ympäristöjalanjälki	
Koko elinkaaren hiilijalanjälki	8
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP)	Tuotteen ympäristöprofiili

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset	
EU:n RoHS-direktiivi	Poikkeusten mukainen
SCIP-numero	C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
Halogeenivapaa tila	Tuote sisältää halogeenia yli raja-arvojen
PVC-vapaa	Kyllä

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus	
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Takaisinotto	Kyllä
WEEE Label	 Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.