

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Vikavirtajohdonsuojakatkaisija (RCBO), Easy9, 1P+N, 16A, C-käyrä, 6000A, A-tyyppi, 30mA

Sähkönumero:
3254546EZ9D55616

GTIN-koodi: 3606487671398

Tuotetiedot

Alue	Easy9
Tuotenimi	Easy9 RCBO
Tuote tai komponentti tyyppi	Vikavirtakatkaisija ylivirtasuojalla (RCBO)
Navat	1P + N
Neutraali asento	Vasen
Suojattujen napojen lukumäärä	1
[In] Nimellisvirta	16 A
Suojamaadoitus	TN
Verkon tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän koodi	C
Maavuodon herkkyys	30 mA
Vikavirtasuojauksen viive	Välitön
Vikavirtasuojauksen luokka	Tyyppi A
Katkaisukyky	6000 A Icn 230 V AC 50 HzmukainenIEC 61009-1
Soveltuu pääkytkimeksi	Kyllä

Täydentävät tiedot

Laitteen sovellus	Suojaus
Laitteen paikka järjestelmässä	Tulo
Verkon taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50/60 Hz
Magneettinen laukaisuraja	5...10 x In
Vikavirtalaukaisutekniikka	Jänniteriippuvainen
[Ics] Katkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huollettavissa	6000 A
Rajoitusluokka	3
[Ui] Eristysjännite	400 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Kosketinasennon ilmaisin	Kyllä
Ohjauksen tyyppi	Vipu
Paikallinen signalointi	ON/OFF osoitin

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennusalue	DIN-kisko
Asennustapa	Klipattava
Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus	Kyllä
9 mm jako	4
Korkeus	82 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	70,5 mm
Väri	Harmaa
Mekaaninen kestävyys	20000 Sykiä
Sähköinen kestävyys	10000 Sykiä
Kytkeä - liittimet	Tunnellitit (Päälinen tai pohja) 1...16 mm² Jäykkä Tunnellitit (Päälinen tai pohja) 1...10 mm² Taipuisa
Johtimen kuorintapitus	11 mm for Downstream connection 13 mm for Upstream connection
Kieritysmomentti	2 N.m Upstream 2 N.m Downstream
Vikavirtasuojaus	Integroitu

Ympäristö

Standardit	IEC 61009-2-1
IP suojausluokka	IP20
Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen	2
Suhteellinen kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksiköiden lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	4 cm
Pakkauskoko 1 leveys	8,3 cm
Pakkauskoko 1 pituus	10 cm
Pakkauskoko 1 paino	211 g
Pakkaustyyppi 2	S03
Pakkauskoko 2	60
Pakkauskoko 2 korkeus	30 cm
Pakkauskoko 2 leveys	30 cm
Pakkauskoko 2 pituus	40 cm
Pakkauskoko 2 paino	13,101 kg
Pakkaustyyppi 3	P12
Pakkauskoko 3	480
Pakkauskoko 3 korkeus	45 cm

Pakkauskoko 3 leveys	80 cm
Pakkauskoko 3 pituus	120 cm
Pakkauskoko 3 paino	116,808 kg

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

Environmental Data selitetty >

Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >

Ympäristöjalanjälki	
Koko elinkaaren hiilijalanjälki	8
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP)	Tuotteen ympäristöprofiili

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset	
EU:n RoHS-direktiivi	Poikkeusten mukainen
SCIP-numero	C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
Halogeenivapaa tila	Tuote sisältää halogeenia yli raja-arvojen
PVC-vapaa	Kyllä

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus	
Kierrätettävyyspotentiaali, %	54
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
Takaisinotto	Kyllä
WEEE Label	 Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.