

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Vikavirtakytkin (RCCB), Easy9, 4P, 40A, A-tyyppi, 30 mA

Sähkönumero:
3254567EZ9R49440

GTIN-koodi: 3606486822852

Tuotetiedot

Alue	Easy9
Tuote tai komponentti tyyppi	Vikavirtakatkaisija
Laitteen lyhyt nimi	Easy9 RCCB
Laitteen sovellus	Jako
Napojen tyyppi	4P
Neutraali asento	Vasen
[In] nimellisvirta	40 A
Verkon tyyppi	AC
Maavuotoherkkyys	30 mA
Vikavirtasuojauksen viive	Välitön
Vikavirtasuojauksen luokka	Tyyppi A
Nimellinen katkaisu- ja kytkentäkapasiteetti	500 A
Nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta	10 kA

Täydentävät tiedot

Laitteen paikka järjestelmässä	Lähtö
Verkon taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	415 v AC 50 Hz
Vikavirtalaukaisuteknikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
[Ui] Eristysjännite	500 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Kosketinasennon ilmainen	Kyllä
Sysäysvirta	250 A
Ohjauksen tyyppi	Vipu
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus	Päälinen: Pinni Pohja: Pinni/haarukka
9 mm jako	8
Korkeus	85 mm
Leveys	72 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Syvyys	79 mm
Tuotteen nettopaino	355 g
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Mekaaninen kestävyys	5000 Syklit
Sähköinen kestävyys	4000 Syklit
KytKentä - liittimet	Tunnelliitiin (ylä- ja alapuoli) 1...35 mm² Jäykkä Tunnelliitiin (ylä- ja alapuoli) 1...25 mm² Taipuisa

Ympäristö

Standardit	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
Tuotesertifiointi	CE
IP suojausluokka	IP20
Epäpuhtausaste	2
Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen	2mukainenIEC 60068-1
Suhteellinen kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	−5...60 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	−40...85 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	8,2 cm
Pakkauskoko 1 leveys	7,5 cm
Pakkauskoko 1 pituus	9,1 cm
Pakkauskoko 1 paino	355 g
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkauskoko 2	3
Pakkauskoko 2 korkeus	9,1 cm
Pakkauskoko 2 leveys	9,7 cm
Pakkauskoko 2 pituus	25,3 cm
Pakkauskoko 2 paino	1,155 kg
Pakkaustyyppi 3	CAR
Pakkauskoko 3	27
Pakkauskoko 3 korkeus	30 cm
Pakkauskoko 3 leveys	30 cm
Pakkauskoko 3 pituus	39 cm
Pakkauskoko 3 paino	11,083 kg

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

Environmental Data selitetty >

Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >

Ympäristöjalanjälki	
Koko elinkaaren hiilijalanjälki	8
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP)	Tuotteen ympäristöprofiili

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset	
Pakkaus kierrätyskartonkia	Kyllä
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Poikkeusten mukainen
SCIP-numero	F0aa2126-7dd1-47d5-9627-f72181f26494
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
Halogeenivapaa tila	Tuote sisältää halogeenia yli raja-arvojen
PVC-vapaa	Ei

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus	
Kierrätettävyyspotentiaali, %	51
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
Takaisinotto	Kyllä
WEEE Label	 Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Easy9 Pro



Effective electrocution protection from direct/indirect contact and earth leakages



Optimal system safety with 10kA conditional short-circuit current



Enhanced protection at low voltages through voltage independent current sensing technology

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Easy9 Pro

