

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Pääkytkin, Easy9, 3P, 40A, 400V

Sähkönumero:
3606135EZ9S16340

GTIN-koodi: 3606480589997

Tuotetiedot

Alue	Easy9
Tuote tai komponentti tyyppi	Katkaisija
Laitteen lyhyt nimi	Easy9 switch
Kytkimen käyttösovellus	Jakelu
Navat	3P
Käyttökategoria	AC-22A
Soveltuu pääkytkimeksi	Kyllä

Täydentävät tiedot

[Ie] Nimelliskäyttövirta	40 A 400 V 50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	400 V AC 50/60 Hz
[Icm] Nimellinen oikosulku kytKentäkapasiteetti	0,6 kA
[Icw] Terminen lyhytaikainen kestovirta	0,48 kA aikana 1 s
[Ui] Eristysjännite	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ohjauksen tyyppi	Vipu
Paikallinen signalointi	ON/OFF osoitin
Kosketinasennon ilmaisin	Kyllä
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 mm jako	6
Korkeus	81 mm
Leveys	54 mm
Syvyys	66,5 mm
Väri	Harmaa
Mekaaninen kestävyys	8500 Syklit
Sähköinen kestävyys	1500 Syklit
KytKentä - liittimet	Tunnelliitin (Päällinen tai pohja) 1...35 mm² Jäykkä Tunnelliitin (Päällinen tai pohja) 1...25 mm² Taipuisa
Kiristysmomentti	3,5 N.m

Ympäristö

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	IEC 60947-3
Tuotesertifiointi	CE
IP suojausluokka	IP20mukainenIEC 60529
Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen	2
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-5...55 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-5...70 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	7,800 cm
Pakkauskoko 1 leveys	5,400 cm
Pakkauskoko 1 pituus	8,500 cm
Pakkauskoko 1 paino	244,000 g
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkauskoko 2	4
Pakkauskoko 2 korkeus	8,500 cm
Pakkauskoko 2 leveys	9,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	22,500 cm
Pakkauskoko 2 paino	1,037 kg
Pakkaustyyppi 3	S03
Pakkauskoko 3	48
Pakkauskoko 3 korkeus	30,000 cm
Pakkauskoko 3 leveys	30,000 cm
Pakkauskoko 3 pituus	40,000 cm
Pakkauskoko 3 paino	12,931 kg

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki	44
---------------------------------	----

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia	Ei
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen
SCIP-numero	0dbc8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
Halogeenivapaa tila	Tuote sisältää halogeenia yli raja-arvojen
PVC-vapaa	Kyllä

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kierrätettävyyspotentiaali, %	42
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
Takaisinotto	Kyllä
WEEE Label	 Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.