

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kontaktori, Easy9 CT, 2P, 20 A, 2 NO, 230 V, 50 Hz

Sähkönumero:
3782955EZ9C32220

GTIN-koodi: 3606481594051

Tuotetiedot

Alue	Easy9
Tuotenimi	Easy9 CT
Tuote tai komponentti tyyppi	Kontaktori
Napojen tyyppi	2P
[Ie] Nimelliskäyttövirta	20 A AC-7A
Napajärjestys	2 NO
Verkon tyyppi	AC
Käyttökategoria	AC-7AmukainenIEC 61095
[Uc] Ohjauspiirin jännite	220...230 V AC 50 Hz

Täydentävät tiedot

Verkon taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V
[Ui] Eristysjännite	400 V
Kytkentäaajuus	100 kytkentäoperaatiota/päivä
Paikallinen signaali	ON/OFF osoitin
Tehonkulutus vetäneenä VA	1,2 VA
Kytkentävirtasykäys VA	15 VA
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus	Ei
9 mm jako	2
Korkeus	81 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	60 mm
Tuotteen nettopaino	117 g
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Mekaaninen kestävyys	200000 Syklit
Sähköinen kestävyys	200000 Syklit

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kytkentä - liittimet	Ohjauspiiri: Tunnelliitin1...2,5 mm² Taipuisa Virtapiiri: Tunnelliitin1,5...4 mm² Taipuisa Ohjauspiiri: Tunnelliitin1...2,5 mm² Jäykkä Virtapiiri: Tunnelliitin1,5...6 mm² Jäykkä
Kiristysmomentti	Ohjauspiiri: 0,8 N.m Virtapiiri: 1 N.m
Johtimen kuorintapituus	9 mm

Ympäristö

Standardit	IEC 61095
Tuotesertifiointi	EAC
Laatumerkinnot	CE CMIM
IP suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
IK iskunkestoluokka	IK04
Epäpuhtausaste	2
Ylijännitekategoria	III
Suhteellinen kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-5...60 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	2,000 cm
Pakkauskoko 1 leveys	6,500 cm
Pakkauskoko 1 pituus	8,500 cm
Pakkauskoko 1 paino	117,000 g
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkauskoko 2	12
Pakkauskoko 2 korkeus	8,000 cm
Pakkauskoko 2 leveys	9,500 cm
Pakkauskoko 2 pituus	23,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	1,457 kg
Pakkaustyyppi 3	S03
Pakkauskoko 3	96
Pakkauskoko 3 korkeus	30,000 cm
Pakkauskoko 3 leveys	30,000 cm
Pakkauskoko 3 pituus	40,000 cm
Pakkauskoko 3 paino	12,067 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

Environmental Data selitetty >

Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >

Ympäristöjalanjälki	
Koko elinkaaren hiilijalanjälki	136
Tuotteen ympäristöprofiili (PEP)	Tuotteen ympäristöprofiili

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset	
Pakkaus kierrätyskartonkia	Ei
Pakkaus ilman kertakäyttömuovia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	Poikkeusten mukainen
SCIP-numero	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
Halogeenivapaa tila	Tuote sisältää halogeenia yli raja-arvojen

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus	
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
Takaisinotto	Kyllä
WEEE Label	 Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.