

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kontaktori, Easy9 CT, 4P, 40 A, 4 NO, 400 V, 50 Hz

Sähkönumero:

3782956

EZ9C32440

GTIN-koodi: 3606481594082

Tuotetiedot

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Alue | Easy9 |
| Tuotenimi | Easy9 CT |
| Tuote tai komponentti tyyppi | Kontaktori |
| Napojen tyyppi | 4P |
| [Ie] Nimelliskäyttövirta | 40 A AC-7A |
| Napajärjestys | 4 NO |
| Verkon tyyppi | AC |
| Käyttökategoria | AC-7AmukainenIEC 61095 |
| [Uc] Ohjauspiirin jännite | 220...230 V AC 50 Hz |

Täydentävät tiedot

| | |
|---|--------------------------------|
| Verkon taajuus | 50 Hz |
| [Ue] Käyttöjännite | 400 V |
| [Ui] Eristysjännite | 400 V |
| Kyt kentätaajuus | 100 kyt kentäoperaatiota/päivä |
| Paikallinen signaali | ON/OFF osoitin |
| Tehonkulutus vetäneenä W | 6,5 VA |
| Kyt kentävirtasykäys VA | 53 VA |
| Asennustapa | Klipattava |
| Asennusalusta | DIN-kisko |
| Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus | Ei |
| 9 mm jako | 6 |
| Korkeus | 81 mm |
| Leveys | 54 mm |
| Syvyys | 60 mm |
| Tuotteen nettopaino | 321 g |
| Väri | Harmaa (RAL 7035) |
| Mekaaninen kestävyys | 200000 Syklit |
| Sähköinen kestävyys | 200000 Syklit |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

| | |
|-------------------------------|--|
| Kytkenä - liittimet | Ohjauspiiri: Tunnelliitin1...2,5 mm ² Taipuisa Virtapiiri: Tunnelliitin1,5...4 mm ² Taipuisa Ohjauspiiri: Tunnelliitin1...2,5 mm ² Jäykkä Virtapiiri: Tunnelliitin1,5...6 mm ² Jäykkä |
| Kiristysmomentti | Ohjauspiiri: 0,8 N.m Virtapiiri: 2 N.m |
| Johtimen kuorintapitus | 9 mm |

Ympäristö

| | |
|--|--|
| Standardit | IEC 61095 |
| Tuotesertifiointi | EAC |
| Laatumerkinät | CE CMIM |
| IP suojausluokka | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| IK iskunkestoluokka | IK04 |
| Epäpuhtausaste | 2 |
| Ylijännitekategoria | III |
| Suhteellinen kosteus | 95 % 55 °C |
| Ympäristön lämpötila käytettäessä | -5...60 °C |
| Ympäristön lämpötila varastoitaessa | -40...70 °C |

Pakkaustiedot

| | |
|--|-----------|
| Pakkaustyyppi 1 | PCE |
| Pakkausten yksikköjen lukumäärä | 1 |
| Pakkauskoko 1 korkeus | 6,000 cm |
| Pakkauskoko 1 leveys | 11,000 cm |
| Pakkauskoko 1 pituus | 12,000 cm |
| Pakkauskoko 1 paino | 322,000 g |
| Pakkaustyyppi 2 | BB1 |
| Pakkauskoko 2 | 4 |
| Pakkauskoko 2 korkeus | 7,900 cm |
| Pakkauskoko 2 leveys | 9,500 cm |
| Pakkauskoko 2 pituus | 23,000 cm |
| Pakkauskoko 2 paino | 1,349 kg |
| Pakkaustyyppi 3 | S03 |
| Pakkauskoko 3 | 32 |
| Pakkauskoko 3 korkeus | 30,000 cm |
| Pakkauskoko 3 leveys | 30,000 cm |
| Pakkauskoko 3 pituus | 40,000 cm |
| Pakkauskoko 3 paino | 11,030 kg |

Takuu

| | |
|--------------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|--------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 431

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia

Ei

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia

Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#)

Vaatimusten mukainen

SCIP-numero

6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771

REACH-asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Halogeenivapaa tila

Tuote sisältää halogeenia yli raja-arvojen

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus


Kiertoprofiili

Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto

Kyllä

WEEE Label

 Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.