

VÄLISEINÄHARKKO VSH-130PRO



UUTUUS! Ohutsaumamuurattava VSH-130PRO

- Mittatarkka betonimassainen harkko ($>2100 \text{ kg/m}^3$)
- Erinomainen ääneneristävyys $R'w = 50\text{dB}$
- Lahoamaton ja palamaton (EI120/REI60)
- Kevyt käsitellä, paino vain 13 kg/harkko
- Harkoissa on valmiit reiät (44 – 50 mm) sähkö- ja putkivedoille
- Soveltuu myös kantaviin väliseiniin
- Pystypontti
 - tukevoittaa rakennetta
 - asennus ilman pystylaastia
 - toimii muurauksen ohjurina
- Harkkojärjestelmässä suorat, pääty- ja aukonylitysharkot
 - samalla lavalla kaikki eri harkot (72 kpl/lava)
 - päätyharkolla siistit kulmat ja aukkopielet
 - kaikki harkot soveltuvat myös normaalin suoran seinän muuraukseen
- Sopii tiilileikkurilla tai tiilisahalla leikattavaksi, siisti ja pölytön lopputulos.
- Piiloon jäävä aukkolistat, jopa 1,8 metriä pitkät aukot ilman betonivalua (Pitkät aukkopalkit voidaan valaa betonilla liittopalkiksi).
- Ohutsaumalaastin menekki 0,2 kg/kpl, laastit saatavilla samaan toimitukseen.



VSH-130PRO
130x298x198 mm
(48 kpl/lava)




PÄÄTYHARKKO
130x298x198 mm
(8 kpl/lava)



AUKONYLITYSHARKKO
130x298x198 mm
(16 kpl/lava)



UUTUUS!
MATALA (98mm) HARKKO
130x298x98 mm
Muurauksien aloituksiin, jotta päästään M21- tai M23 - ovikorkoihin.
Myydään erillisellä lavalla
(144 kpl/lava)



SINKITTY T-TERÄSPROFIILI 60,
AUKONYLITYSJÄRJESTELMÄ