

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. Narvi Kaamos 24CPR

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Jatkuvalämmitteinen saunan kiuas EN 15821:2010, Narvi Kaamos 24
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Narvi Kaamos 24
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Jatkuvalämmitteinen saunan kiuas, polttoaine puuklapi
- Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Narvi Oy, Yrittäjätie 1, FIN-27230 Lappi, www.narvi.fi
- Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
-
- Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
AVCP 3
- Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:
VTT Expert Services Oy, NB nro 0809 on suorittanut testauksen standardin EN 15821:2010 mukaisesti (VTT-S-00234-18)
- Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloturvallisuus: (syttyminen, riski viereisille rakennusosille) -mukaan lukien ilmoitettu suojaetäisyys palaviin materiaaleihin:	Hyväksytty	EN 15821:2010
takana	200mm	
sivulla	300mm	
sisäkattoon	1270mm	
Savukaasun lämpötila	424°C	
Savukaasun massavirtaus	16g/s	
Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan:		
-hiilimonoksidipäästö 13% happipitoisuudella (O2)	Hyväksytty (0,80%)	EN 15821:2010
-kokonaishyötysuhde	Hyväksytty (68%)	
-savukanavan veto	12Pa	
-lämmöntuotto (toisin sanoen nimellislämmöntuotto huonetilaan)	22kW	
-polttoaineläisäykset	4,5+3,5+3,5=11,5kg	
Pitkäaikaiskestävyys	Hyväksytty	

Lämpöturvallisuuksien savukaasujen maksimilämpötila 585°C.

- Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lappi, 14.03.2025


Pekka Styf Suunnittelujohtaja