

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. Narvi Kaamos20

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:  
**Jatkuvalämmitteinen saunan kiuas EN 15821:2010, Narvi Kaamos 20**
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:  
**Narvi Kaamos 20**
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  
**Jatkuvalämmitteinen saunan kiuas, polttoaine puuklapi**
- Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
**Narvi Oy, Yrittäjätie 1, FIN-27230 Lappi, [www.narvi.fi](http://www.narvi.fi)**
- Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:  
-
- Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:  
**AVCP 3**
- Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:  
**VTT Expert Services Oy, NB nro 0809 standardin EN 15821:2010 mukaisesti (VTT-M-00236-18)**
- Ilmoitetut suoritusasteet

| Perusominaisuudet                                                                                                                    | Suoritusaso        | Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Paloturvallisuus: (syttyminen, riski viereisille rakennusosille)<br>-mukaan lukien ilmoitettu suojaetäisyys palaviin materiaaleihin: | Hyväksytty         | EN 15821:2010                       |
| takana                                                                                                                               | 200mm              |                                     |
| sivulla                                                                                                                              | 300mm              |                                     |
| sisäkattoon                                                                                                                          | 1270mm             |                                     |
| Savukaasun lämpötila                                                                                                                 | 426°C              |                                     |
| Savukaasun massavirtaus                                                                                                              | 16,2g/s            |                                     |
| Lämmöntuotto ja hyötysuhde, ilmoitetaan:                                                                                             |                    |                                     |
| -hiilimonoksidipäästö 13% happipitoisuudella (O2)                                                                                    | Hyväksytty (0,60%) | EN 15821:2010                       |
| -kokonaishyötysuhde                                                                                                                  | Hyväksytty (68%)   |                                     |
| -savukanavan veto                                                                                                                    | 12Pa               |                                     |
| -lämmöntuotto (toisin sanoen nimellislämmöntuotto huonetilaan)                                                                       | 21kW               |                                     |
| -polttoainelisyäkset                                                                                                                 | 3,5+3+2,5=9kg      |                                     |
| Pitkäaikaiskestävyys                                                                                                                 | Hyväksytty         |                                     |

Lämpöturvallisuuksien savukaasujen maksimilämpötila 589°C.

- Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lappi, 14.03.2025

  
Pekka Styf Suunnittelujohtaja