

SUORITUSTASOILMOITUS

Katepal TopTite 3° Green



DOP-30194-015

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Katepal TopTite 3° Green

Suoritustasoilmoitus koskee kaikkia kyseisen tuotteen värejä sekä pituuksia ja leveyksiä.

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa

-

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset

EN 13707 :2004 + A2 :2009 Bitumiset vedeneristyskermit

4. Valmistajan yhteystiedot

Katepal Oy, Katepalintie 15, 37500 Lempäälä, Suomi, +358 3 375 9111, info@katepal.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan yhteystiedot

-

6. AVCP-luokka

2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 Eurofins Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaan valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

8. ETA:an perustuva DoP

-

9. Ilmoitetut suoritustasot

Ominaisuus	Suoritustaso	Yksikkö	Testausmenetelmä
Paksuus	3,2 –10 %	mm	EN 1849-1
Näkyvät virheet	Ei virheitä	-	EN 1850-1
Vedenpaineenkestävyys	Kestää		EN 1928 A
Vetolujuus			
pituussuuntaan	990 –20 %	N / 50 mm	EN 12311-1
poikkisuuntaan	880 –20 %	N / 50 mm	EN 12311-1
Venymä maksimivoimalla			
pituussuuntaan	> 40	%	EN 12311-1
poikkisuuntaan	> 40	%	EN 12311-1
Repäisyjujuus naulan vartta vastaan			
pituussuuntaan	300 –20 %	N	EN 12310-1
poikkisuuntaan	300 –20 %	N	EN 12310-1
Sauman kuorintalujuus	45	N / 50 mm	EN 12316-1
Sauman leikkauslujuus	500 –20 %	N / 50 mm	EN 12317-1
Kylmätaivutettavuus			
yläpinta	-20	°C	EN 1109
Lämmönkestävyys	90	°C	EN 1110
Palokäyttäytyminen EN 13501-5 mukaan	F		EN ISO 11925-2
Ulkopuolisen palon kesto EN 13501-1 mukaan ³⁾	BR00F (t2)		ENV 1187 (t2)
Dimensio-stabiilitetti	-0,3	%	EN 1107-1
Pintasiroteen irtoaminen	> 70	%/g	EN 12039
Vesihöyryn diffuusiiovastuskerroin, μ	20000		EN 1931
Vaarallisia aineita ^{1) 2)}	Ei		

¹⁾ Tuote ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa.

²⁾ Harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan käyttömaan kansallisia määräyksiä tarvittaessa.

³⁾ Järjestelmätesti. Tarkista lisätiedot valmistajan nettisivuilta.

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Lempäälä 2.12.2025

Miia Kuhlman
laatu- ja kehityspäällikkö

Tässä suoritustasoilmoituksessa mainittu tuote on CE-merkitty suoritustasoilmoituksessa ilmoitetun harmonisoidun standardin/standardien mukaisesti.