


## PINTAKERMI

# Katepal K-PS 170/5000 SRS



Katepal K-PS 170/5000 SRS on kauttaaltaan hitsattava TL2-luokan pintakermi. Tuotteen yläpinnassa on kauttaaltaan värillinen pintasirote (ilman hitsosaumaa) ja alapinnassa hitsausbitumi ohuen sulatettavan suojamuovin alla. Tuotteen pituus on 8 m.



Musta



Harmaa

## KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-PS 170/5000 SRS on monikerroskatteiden pintakermi ilman hitsosaumaa. Se hitsataan kauttaaltaan aluskermiin päälle. Katepal K-PS 170/5000 SRS täyttää tuoteluokan TL2 vaatimukset, ja sen tukikerros on lasikuituvahvisteista polyesterikangasta. Kermin yläpinta on päällystetty värillisellä pintasiroteella, ja alapinnassa on hitsusbitumi. Katepal K-PS 170/5000 SRS täyttää BROOF (t2) -vaatimukset testatuilla rakenteilla yhdessä tuoteluokiteltujen Katepal-aluskermien kanssa.

## KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme [katepal.fi](http://katepal.fi).

Asennustapa	Tulityö, Hitsaus
Tuotteen mitat	1 x 8 m
Pakkausta/lava	25 kpl
Hyötyneliöt	8 m <sup>2</sup>
Neliöpaino (kg/m <sup>2</sup> )	5 kg
Pakkauksen paino	Musta 43 kg, muut värit 40 kg
Yläpinta	Liuskekivisirote
Alapinta	Hitsausbitumi
Tuoteluokka	TL2

