

## ALUSKERMI

# Katepal XtraBase

Katepal XtraBase on aluskermi, jonka ylä- ja alapinnassa on hieno hiekka sekä tuotteen toisen reunan yläpinnassa sekä vastakkaisen reunan alapinnassa on 100 mm leveä liimareuna suojamuovin alla.



## KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal XtraBase on AKK2-luokan epäjatkuvien kattojen liimareunoin varustettu aluskermi. Tuote asennetaan kiinteälle alustalle ja kiinnitetään alustaansa mekaanisesti yläpinnan liimareunan keskeltä. Varsinainen pintakate suositellaan asennettavaksi mahdollisimman pian aluskerman asentamisen jälkeen.

## KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Asennustapa                     | Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys |
| Tuotteen mitat                  | 1 x 15 m                             |
| Pakkausta/lava                  | 30 kpl                               |
| Hyötyneliöt                     | 13,5 m <sup>2</sup>                  |
| Neliöpaino (kg/m <sup>2</sup> ) | 2,2 kg                               |
| Pakkauksen paino                | 32 kg                                |
| Yläpinta                        | Hiekka, Liimareuna                   |
| Alapinta                        | Hiekka, Liimareuna                   |
| Aluskateluokka                  | AKK2                                 |

