

ALUSKERMI

Katepal K-TES Grip

Katepal K-TES Grip on raitahitsattava TL3-luokan paineentasauskermi. Tuotteen yläpinnassa on GRIP-sirote ja alapinnassa hitsausbitumiraidat ohuen sulatettavan suojamuovin alla. Tuotteen yläpinnassa on 100 mm leveä hitsaussauma.



KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-TES Grip on monikerroskatteiden paineentasauskermi, joka hitsataan raidoistaan alustan päälle. Katepal K-TES Grip täyttää tuoteluokan TL3 vaatimukset. Tukikerros on polyesterikangasta. Kermin yläpinta on päällystetty työturvallisuutta parantavalla GRIP-siroteella, ja alapinnassa on hitsusbitumiraidat, jotka on suojattu poishitsattavalla muovikalvolla. Katepal K-TES Grip täyttää BROOF (t2) -vaatimukset testatuilla rakenteilla yhdessä tuoteluokiteltujen Katepal-pintakermien kanssa.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Tulityö, Mekaaninen kiinnitys, Hitsaus
Tuotteen mitat	1 x 15 m
Pakkausta/lava	23 kpl
Hyötyneliöt	13,5 m ²
Neliöpaino (kg/m ²)	2,5 kg
Pakkauksen paino	38 kg
Yläpinta	Grip-pinta
Alapinta	Bitumiraidat
Tuoteluokka	TL3
Höyrynsulkuluokka	BH3
Aluskateluokka	AKE

