

ALUSKERMI

Katepal ElementBase

Katepal ElementBase on saumahitsattava tuoteluokan kaksi (TL2) aluskermi. Se on valmistettu SBS-kumibitumista ja siinä on tukikerroksena polyesterihuopa. Alapinnassa on bitumipinta, jonka päällä ohut muovikalvo ja yläpinnassa hieno hiekka.



KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Katepal ElementBase on tuoteluokan TL2 vaatimukset täyttävä aluskermi. Se asennetaan liekittömällä kuumailmasaumauksella (sähköinen kuumailmapuhallin). Katepal ElementBase kiinnitetään mekaanisesti alustaan piilokiinnityksellä saumastaan. Se toimii osana kermiyhdistelmää, jossa pintakermi asennetaan työmaalla tulityönä. Tuotteen yläpinnassa on hieno hiekka ja 135 mm leveä hitsobitumikaista. Alapinta on bitumia, jonka suojana on ohut muovikalvo.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Mekaaninen kiinnitys, Hitsaus
Tuotteen mitat	1 x 12 m
Pakkausta/lava	30 kpl
Hyötyneliöt	10,43 m ²
Neliöpaino (kg/m ²)	2,8 kg
Pakkauksen paino	33,6 kg
Yläpinta	Hiekka
Alapinta	Bitumipinta
Tuoteluokka	TL2
Aluskateluokka	AKE

