

PAINEENTASAUSKERMI

Katepal K-TMS 170/3300



Katepal K-TMS 170/3300 on raitahitsattava TL2-luokan paineentasauskermi. Tuotteen yläpinnassa on hieno hiekka ja alapinnassa hitsausbitumiraidat ohuen sulatettavan suojamuovin alla. Tuotteen yläpinnassa on 100 mm leveä hitsaussauma.

KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-TMS 170/3300 on monikerroskatteiden paineentasauskermi, joka hitsataan raidoistaan alustan päälle. Katepal K-TMS 170/3300 täyttää tuoteluokan TL2 vaatimukset, ja sen tukikerros on polyesterikangasta. Katepal K-TMS 170/3300 täyttää BROOF (t2) -vaatimukset testatuilla rakenteilla.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme katepal.fi.

Minimikaltevuus uusi	1:80
Asennustapa	Tulityö, Mekaaninen kiinnitys, Hitsaus
Tuotteen mitat	1 x 10 m, 1 x 7 m
Neliöpaino (kg/m ²)	3,3 kg
Pakkauksen paino	33 kg, 23 kg
Yläpinta	Hiekka
Alapinta	Bitumiraidat
Tuoteluokka	TL2
Höyrynsulkuluokka	BH1
Aluskateluokka	AKE

