



SITKO ECO

Ilmansulkuteippi

TUOTEKUVAUS

Ekologinen ilmansulkuteippi Sitko ECO on kehitetty vihreämpään rakentamiseen. Muovikalvoton teippi ilmansulkupaperien ja höyrynsulkumuovien saumojen, liitosten ja läpivientien tiivistämiseen.

Teipin ydin/ runko on paperia eikä sisällä muovia. Paperin pinta on käsitelty ohuella silikonipinnoitteella vettä hylkiväksi, kosteutta kestäväksi ja estämään teipin itseensä tarttumisen rullassa. Teipin liima-aineena on loistavan tartunnan ja ikääntymisen keston omaava polyakryyliiliima. Liima on samaa, kuin muissakin laadukkaissa Sitko tuoteperheen teipeissä tehden siitä pitkäikäisen ja kestävän.

Teippi eroaa muista höyryn- ja ilmansulkuteipeistä siten, ettei siinä ole erillistä liimapinnan suojakalvoa/ irrokepaperia, minkä ansiosta se voidaan asentaa helpposti ja nopeasti käsin ja myös kätevästi esimerkiksi tavallisen pakkausteippikoneen avulla, eikä asennuksen yhteydessä ei synny jätettä. Venymättömän ja kestävän rakenteen ansiosta teipissä ei ole erillistä tukiverkkoa.

KÄYTTÖALUEET

Helppo ja nopea asentaa. Helpposti revittävässä/ katkaistavissa. Vain sisäyttöön. Teippiä ei saa käyttää rakennuksen julkisivun puolella tuulensuojakalvojen tai -paperien tiivistyksissä. Ei kosteisiin tiloihin.



TUOTTEEN EDUT

- Muoviton paperiteippi
- Erittäin kestävä
- Nopea ja helppo asentaa
- Ilman suojakalvoa
- Vettä hylkivä
- Kosteudenkestävä
- Ilmasulkupaperien ja höyrynsulkukalvojen tiivistämiseen
- Voidaan asentaa teipinlevittimellä
- Kehitetty ympäristöystävälliseen rakentamiseen



NIMIKETAULUKKO

Tuote nro.	Tuotenimi	Mitat	Pakkauskoko	Box weight
37617	Sitko ECO 50 mm	50 mm x 40 m	12 rll / box	7,92 kg
37618	Sitko ECO 60 mm	60 mm x 40 m	10 rll / box	8,4 kg

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Pintamateriaali	Erikoispaperi, repäistävä
Väri	Ruskea
Liima	UV-akrylaatti
Liimapinnan suojakalvo	Ilman suojakalvoa
Lämpötilan kesto	-40 °C - + 100 °C
Vetolujuus	35 N / 25 mm
Varastointi	Kuivassa ja viileässä (+15 - +25 °C / rH 40-60%)
Asennuslämpötila	Alk. -5 °C