

ALUSKERMIKAISTA

Katepal K-MS 170/4000 kaista



Katepal K-MS 170/4000 kaista soveltuu käytettäväksi seinälenostoihin, elementtien saumaukseen, perustusten vedeneristykseen.

KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-MS 170/4000 Kaista soveltuu käytettäväksi seinälenostoihin, elementtien saumaukseen ja perustusten vedeneristykseen. Varastoleveydet ovat 140, 200, 250, 330 ja 500 mm. Saatavilla myös muita leveyksiä.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme katepal.fi.

Minimikaltevuus uusi	1:80
Asennustapa	Tulityö, Hitsaus
Neliöpaino (kg/m ²)	4 kg
Pakkauksen paino	20 kg, 10 kg, 8 kg, 13 kg, 5,7 kg
Yläpinta	Hiekka
Alapinta	Hitsausbitumi
Tuoteluokka	TL2
Höyrynsulkuluokka	BH1
Aluskateluokka	AKE

