

Katepal Sokkelikaista

Katepal Sokkelikaista on bitumikermikaista, jossa yläpinnassa on hieno hiekka tai pintasirote ja alapinnassa hitsausbitumia tai hiekkaa. Saatavilla useita eri leveyksiä ja pituuksia.



KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Katepal Sokkelikaistaa käytetään kosteudeneristämiseen ja veden kapillaarisen nousun estämiseen, esimerkiksi sokkelin ja puurungon alaohjauspuun välissä. Tuote kiinnitetään mekaanisesti päälle tulevan rakenteen kiinnikkeillä.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Mekaaninen kiinnitys
Neliöpaino (kg/m ²)	3 kg
Pakkauksen paino	8,3 kg, 2,4 kg, 5 kg, 4,1 kg, 3,6 kg, 4,8 kg, 15 kg, 9,9 kg
Yläpinta	Hiekka
Alapinta	Hiekka

