

KUMIBITUMILIUOS KBL 20/100

Katepal K-100

Katepal K-100 on kumibitumipohjainen esisivelyliuos tartunnan parantamiseksi vaativiin kohteisiin. KBL 20/100.



KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-100 -kumibitumiliuosta käytetään tartunnan parantamiseen vaativissa kohteissa, kuten silloilla, ennen bitumikermien asennusta. Käsiteltävät pinnat tulee puhdistaa ja tarvittaessa kuivata ennen liuoksen levittämistä. Levitä K-100-bitumiliuos harjalla, telalla tai ruiskuttamalla yhtenä kerroksena. Pinnan on annettava kuivua ennen jatkokäsittelyä. Menekki on 0,1–0,3 l/m². Tahrat ja työvälineet puhdistetaan mekaanisesti sekä lakkabensiinillä tai mineraalitäpätillä.

Menekki	0,1–0,3 l/m ²
Kuivumisaika	2–3 h (+20 °C)
Pakkauskoot	0,4 l, 20 l

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme. Tyhjät pakkaukset ja kuivuneet tuotteet voidaan hävittää kaatopaikkajätteenä. Tuoretta tuotetta sisältävä jäte luokitellaan ongelmajätteeksi, ja se on hävitettävä jätelainsäädännön sekä ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

