

## ALUSKERMI

# Katepal SteelBase

Katepal SteelBase on aluskermi, jonka yläpinnassa on polyesterikangas ja alapinnassa polypropeenikangas. Tuotteen toisen reunan yläpinnassa sekä vastakkaisen reunan alapinnassa on 100 mm leveä liimareuna suojamuovin alla.



## KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Katepal SteelBase on kiinteälle alustalle asennettava vahva ja tukeva kangaspintainen aluskermi pelti- ja tiilikatteen alle. Konesauma- ja lukkosaumakatteille voidaan käyttää asennustapaa, jossa peltikate asennetaan aluskatteeseen kiinni ilman erillistä tuuletusväliä pellin ja aluskatteen välissä. Aluskate kiinnitetään mekaanisesti, ja katto voi talvehtia pelkän aluskerman varassa. Tuotteella on AKE-luokitus.

## KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Asennustapa                     | Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys |
| Tuotteen mitat                  | 1 x 15 m                             |
| Pakkausta/lava                  | 24 kpl                               |
| Hyötyneliöt                     | 13,5 m <sup>2</sup>                  |
| Neliöpaino (kg/m <sup>2</sup> ) | 1,8 kg                               |
| Pakkauksen paino                | 27 kg                                |
| Yläpinta                        | PES-Kangas, Liimareuna               |
| Alapinta                        | PP-Kangas, Liimareuna                |
| Aluskateluokka                  | AKE                                  |

