

KATTOPINNOITE

Katepal K-50

Katepal K-50 on musta, liuotinhenteinen, bitumipohjainen kattopinnoite peltikatteiden pinnoitukseen.



KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-50 on musta kattopinnoite, joka on suunniteltu peltikattojen pinnoitukseen. Pinnoite levitetään harjaamalla, ja sen kuivumisaika on noin 3–4 tuntia +20 °C lämpötilassa. Alusta tulee käsitellä esisivelyliuos Katepal K-80:llä ennen pinnoitteen levitystä. Lopputuloksena on musta, joustava ja säänkestävä kattopinnoite.

Menekki	0,4–0,6 l/m ²
Työskentelylämpötila	+5...+25 °C
Kuivumisaika	3–4 h (+20 °C)
Pakkauskoot	3 l, 10 l, 20 l

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme. Tyhjät pakkaukset ja kuivuneet tuotteet voidaan hävittää kaatopaikkajätteenä. Tuoretta tuotetta sisältävä jäte luokitellaan ongelmajätteeksi, ja se on hävitettävä jätelainsäädännön sekä ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

