

ALUSKERMI

Katepal K-MS 170/4000



Katepal K-MS 170/4000 on kauttaaltaan hitsattava TL2-luokan aluskermi. Tuotteen yläpinnassa on hieno hiekka ja alapinnassa hitsausbitumi ohuen sulatettavan suojamuovin alla. Tuotteen yläpinnassa on 100 mm leveä hitsausauma.

KÄYTTÖKOHDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-MS 170/4000 on monikerroskatteiden alus- ja välikermi, joka hitsataan kauttaaltaan tai pistemäisesti alustan päälle. Se täyttää tuoteluokan TL2 vaatimukset, ja sen tukikerros on polyesterikangasta. Kermin yläpinta on päällystetty hiekalla, ja alapinta on varustettu muovikalvolla ja hitsausbitumilla, bitumissa hitsausta nopeuttava uritus. Katepal K-MS 170/4000 täyttää BROOF (t2) -vaatimukset testatuilla rakenteilla yhdessä tuoteluokiteltujen Katepal-pintakermien kanssa.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät kotisivuiltamme katepal.fi.

Minimikaltevuus uusi	1:80
Asennustapa	Tulityö, Hitsaus
Tuotteen mitat	1 x 7 m, 1 x 10 m
Neliöpaino (kg/m ²)	4 kg
Pakkauksen paino	28 kg, 40 kg
Yläpinta	Hiekka
Alapinta	Hitsausbitumi
Tuoteluokka	TL2
Höyrynsulkuluokka	BH1
Aluskateluokka	AKE

