

ALUSKERMI

Katepal K-MS 170/3500



Katepal K-MS 170/3500 on hitsattava TL2-luokan aluskermi. Tuotteen yläpinnassa on bitumipinta ja alapinnassa hitsausbitumi ohuen sulatettavan suojamuovin alla.

KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-MS 170/3500 on monikerroskatteiden alus- ja väliskermi, sokkeleiden vedeneriste ja laippakermi läpiviennissä. Se hitsataan kauttaaltaan tai pistemäisesti alustan päälle. Katepal K-MS 170/3500 täyttää tuoteluokan TL2 vaatimukset, ja sen tukikerros on polyesterikangasta.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Tulityö, Mekaaninen kiinnitys, Hitsaus
Tuotteen mitat	1 x 10 m
Pakkausta/lava	25 kpl
Hyötyneliöt	10 m ²
Neliöpaino (kg/m ²)	3,5 kg
Pakkauksen paino	35 kg
Yläpinta	Hitsausbitumi
Alapinta	Hitsausbitumi
Tuoteluokka	TL2
Höyrynsulkuluokka	BH1
Aluskateluokka	AKE

