

SOKKELI- JA RADONKERMI

# Katepal Sokkeli- ja radonkermi



Katepal Sokkeli- ja radonkermi on kauttaaltaan hitsattava TL2-luokan bitumikermi vedeneristykseen ja radonkaasun kulkeutumisen estämiseen rakenteissa. Tuotteen yläpinnassa on hieno hiekka ja alapinnassa hitsausbitumi ohuen sulatettavan suojamuovin alla.

## KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal Sokkeli- ja radonkermiä käytetään kosteuden- ja vedeneristykseen sokkelin ulkopinnalla sekä radoneristykseen alapohjan alla. Tuotteella saadaan rakenteesta täysin ilmatiivis sekä kosteus- ja radonturvallinen. Katepal Sokkeli- ja radonkermi täyttää TL2-luokan vaatimukset.

## KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Tulityö, Mekaaninen kiinnitys, Hitsaus
Neliöpaino (kg/m <sup>2</sup> )	4 kg
Pakkauksen paino	20 kg, 40 kg
Yläpinta	Hiekka
Alapinta	Hitsausbitumi
Tuoteluokka	TL2

