

PINTAKERMI

Katepal Parveke Pintakermi



Katepal Parveke pintakermi on pintakermi, jonka alapinnassa on kauttaaltaan liima suojamuovin alla ja yläpinnassa harmaa pintasirote. Tuotteen toisen reunan yläpinnassa on 120 mm leveä liimareuna suojamuovin alla. Käytetään yhdessä Parveke aluskermin kanssa.

KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal Parveke Pintakermi on suunniteltu pienten loivien rakennusosien, kuten parvekkeiden ja pienten kattojen, ilman tulityötä asennettavaksi aluskermiksi, joissa on ulkoinen vedenpoisto. Tuotetta käytetään aina Katepal Parveke Aluskermin kanssa, ja niillä on yhteinen liimajärjestelmä, joka takaa tiukan tartunnan toisiinsa. Yhdessä käytettynä ne täyttävät VE80-vedeneristysluokan ilman tulityötä. Tuotteet asennetaan kiinteälle alustalle, ja niillä on TL2-luokitus.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Itseliimautuva
Tuotteen mitat	1 x 8 m
Pakkausta/lava	25 kpl
Hyötyneliöt	7,04 m ²
Neliöpaino (kg/m ²)	5 kg
Pakkauksen paino	40 kg
Yläpinta	Liuskekivisirote
Alapinta	Itseliimautuva
Tuoteluokka	TL2

