

ALUSKERMI

Katepal HeavyBase

Katepal HeavyBase on aluskermi, jonka ylä- ja alapinnassa on hieno hiekka. Tuotteen toisen reunan yläpinnassa sekä vastakkaisen reunan alapinnassa on 100 mm leveä liimareuna suojamuovin alla.



KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal HeavyBase on vahva aluskermi, joka on varustettu liimareuinoin, ja sen varassa katto voi talvehtia. Se soveltuu epäjatkuvien kattojen, kuten tiili- ja peltikattojen, sekä monikerroskattojen alle. Tuote asennetaan kiinteälle alustalle ja kiinnitetään mekaanisesti liimareunan keskeltä. Tuotteella on TL2- ja AKE-luokitukset.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys
Tuotteen mitat	1 x 12 m
Pakkausta/lava	30 kpl
Hyötyneliöt	10,8 m ²
Neliöpaino (kg/m ²)	3 kg
Pakkauksen paino	36 kg
Yläpinta	Hiekka, Liimareuna
Alapinta	Hiekka, Liimareuna
Tuoteluokka	TL2
Höyrynsulkuluokka	BH1
Aluskateluokka	AKE

