

ALUSKERMI

Katepal Parveke Aluskermi



Katepal Parveke aluskermi on aluskermi, jonka alapinnassa on liimaraidat suojamuovin alla ja yläpinnassa bitumipinta suojamuovin alla. Tuotteen toisen reunan yläpinnassa sekä vastakkaisen reunan alapinnassa on 120 mm leveä liimareuna suojamuovien alla. Käytetään yhdessä Parveke pintakermin kanssa.

KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal Parveke Aluskermi on suunniteltu pienten, loivien rakennusosien, kuten parvekkeiden ja pienten kattojen, ilman tulityötä asennettavaksi aluskermiksi, joissa on ulkoinen vedenpoisto. Tuotetta käytetään aina Katepal Parveke Pintakermin kanssa, ja niillä on yhteinen liimajärjestelmä, joka takaa tiukan tartunnan toisiinsa. Yhdessä käytettynä ne täyttävät VE80-vedeneristysluokan ilman tulityötä. Tuote asennetaan kiinteälle alustalle, ja sillä on TL2-luokitus.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys
Tuotteen mitat	1 x 8 m
Pakkausta/lava	30 kpl
Hyötyneliöt	7,04 m ²
Neliöpaino (kg/m ²)	3 kg
Pakkauksen paino	24 kg
Yläpinta	Bitumipinta
Alapinta	Itseliimautuva
Tuoteluokka	TL2

