

## ALUSKERMI

# Katepal K-MS 170/3000



Katepal K-MS 170/3000 on bitumilla liimattava TL2-luokan aluskermi. Tuotteen ylä- ja alapinnassa on hieno hiekka. Tuotteen tukikerroksena on lasikuituvahvisteinen polyesterikangas.

## KÄYTTÖKOHDDE JA SOVELTUVUUS

Katepal K-MS 170/3000 on monikerroskattojen alus- ja välikermi, joka liimataan kauttaaltaan tai pistemäisesti alustan päälle. Se täyttää tuoteluokan TL2 vaatimukset, ja sen tukikerros on lasikuituvahvisteista polyesterikangasta. Kermin ylä- ja alapinta on päällystetty hiekalla. Katepal K-MS 170/3000 täyttää BROOF (t2) -vaatimukset testatuilla rakenteilla yhdessä tuoteluokiteltujen Katepal-pintakermien kanssa.

## KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Katepal-tuotteet on säilytettävä kuivassa sekä suojattuna auringonvalolta ja kuumuudelta. Tuotteita tulee käsitellä varoen ennen asennustöitä. Rullatuotteet on säilytettävä pystyasennossa. Vaaka-asennossa kuljetetut rullat tulee siirtää pystyasentoon heti tilauksen vastaanoton jälkeen. Lavoja ei saa varastoida päällekkäin. Huomioi turvalliset nostotyöskentelytavat: lavojen nosto-ohjeet löytyvät jokaisesta lavasta (QR-koodin lavan muovihupussa).

Asennustapa	Kuumabitumiliimaus, Tulityö, Mekaaninen kiinnitys
Tuotteen mitat	1 x 12 m
Pakkausta/lava	30 kpl
Hyötyneliöt	10,8 m <sup>2</sup>
Neliöpaino (kg/m <sup>2</sup> )	3 kg
Pakkauksen paino	36 kg
Yläpinta	Hiekka
Alapinta	Hiekka
Tuoteluokka	TL2
Höyrynsulkuluokka	BH1
Aluskateluokka	AKE

