



GOOD WORK

GOW18



Handskbeskrivning:

Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm högkvalitativt
getskinn, polyester, skyddsklass
CAT II, förstärkt pekfinger, förstärkningar på
fingrar och tumme, öppen manschett, 360° resår, för
allmänt arbete

DRAG:

Hög skyddsnivå, bra fingerkänsla, slitstark, bra
passform

TEKNISKA DATA: HANDSKASTYP

Arbetshandskar - Allmänt arbete
KATEGORI: Katt. II

STORLEK (EU): 7, 8, 9, 10, 11, 12

PALMMATERIAL: Högkvalitativt

getskinnsläder

HANDFORDENS tjocklek: 0,6-0,7 mm BAK PÅ HANDLADEN

MATERIAL: PolyesterFODER : Ofodrad FÄSTNING: Öppen
mudd, elastisk 360°

LÄNGD: 220-270 mm FÄRG:

Svart, vit PAR PER PACK/LÅDA:
12/120 PRESENTATION: På spikar

MATERIALEGENSKAPER: Läder 50%, polyester
49%, naturlatex 1%



Cat II



2111X

PROF®

GOOD WORK

GOW18

EG-TYPGODKÄNNANDE

Kontrollorgan: **0075 CTC, 4, rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex 07-Frankrike**

Beskrivning av efterlevnad:

EN 420:2003

Skyddshandskar - allmänna krav och testmetoder

EN 388:2016

Skyddshandskar mot mekaniska faror

Särdrag	Säkerhetsnivå
Nötningsbeständighet	2
Skärmotstånd	1
Rivmotstånd	1
Punkteringsstyrka	1
Skärskydd (EN ISO 13997)	X
Stötdämpning	-

STORLEK PRODUKTNR	EAN-NR
7 501853442	6438313323709
8 501853443	6438313323716
9 501853444	6438313323723
10 501853445	6438313323730
11 501853446	6438313323747
12 501853447	6438313323754



Tillverkare • Tillverkare • Tillverkare • Kesko Abp Bygg- och teknisk handel, Työpajankatu 12, 00580 Helsingfors
<https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/kasineet> © Kesko 2019.
Tillverkad i Kina. Distribution i Polen; Onninen sp. z oo, Ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, www.onninen.pl Onninen sp. z oo ingår i Kesko Abp-koncernen.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER: För PROF-handskar och armskydd CE CAT II EN420 och EN388 (skyddshandskar mot mekaniska faror).

Inspektera handskarna före användning. Att välja rätt handskstorlek är viktigt så att handskarna inte utgör en fara för användaren (t.ex. genom att fastna i maskinen). Bedöm lämpligheten av handskar enligt arbetsförhållandena.

Dessa handskar uppfyller kraven i standarderna EN 420 (allmänna krav) och EN388 (skyddshandskar mot mekaniska risker). Nötningsmotstånd 1-4 (maximal skydds nivå 4), skärmotstånd 15 (5), rivmotstånd 1-4 (4), punkteringsmotstånd 1-4 (4), skärskyddsklass AF (TDM EN ISO13997; max F).

Handskar kan innehålla ingredienser (t.ex. naturgummi) som orsakar allergiska reaktioner hos överkänsliga personer.

Handskar ska förvaras mörkt, svalt och torrt.

Handskarna kan torkas av och tvättas försiktigt med ett milt rengöringsmedel. Handskarnas egenskaper kan ändras vid tvätt. Handskar ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.