

[PROF]
WORKWEAR



PROF®

ARCTIC FLASH ARF17

Beskrivning av handsken:

Syntethandske, vinterfoder, vibrationsdämpning i handflatan
diamantmönster på greppytan,
syntetiskt läder, polyester, fleece, skyddsklass
CAT II, svart, grå, gul uppmärksamhetsfärg,
kromfri, för pekskärmar, öppen handled, resår
360°, Thinsulate™ med 40 g film, förstärkt
handflata, för allmänt arbete

DRAG:

Flexibel, mycket hållbar, utmärkt grepp, perfekt
passform, mycket bekväm

SPECIFIKATIONER:

HANDSKASTYP: Vinterhandske, Allmänt arbete

KATEGORIA: Katt. II

KOKO (EU): 8, 9, 10, 11, 12

PALMMATERIAL: Syntetiskt läder

PALMMATERIAL: Polyester

BERG: Vinterberg

FODERMATERIAL: Thinsulate 40 g + film + fleece

FÄSTNING: Öppen mudd, elastisk 360°

LÄNGD: 240-289 mm

FÄRG: Svart, grå, gul uppmärksamhetsfärg

PAR I PUNKT/LÅDA: 6/120

PRESENTATION: Till spiken

EGENSKAPER UTOMHUS MATERIAL:

Polyuretan, nylon, polyester

INRE MATERIALEGENSKAPER: Polyester,

polyuretan



PROF®

ARCTIC FLASH ARF17

EG-TYPGODKÄNNANDE

Kontrollorgan: **0075 CTC, 4, rue Hermann
Frenkel 69367 LYON Cedex 07- Frankrike**

EFTERLEVANDE

BESKRIVNING:

EN 420:2003

Skyddshandskar - allmänna krav och
provningmetoder

EN 388:2016

Skyddshandskar mot mekaniska faror

Särdrag	Skyddsnivå
Nötningsbeständighet 1	
Skärmotstånd 1	
Rivmotstånd 2	
Punkteringsstyrka 1	
Skärskydd (EN ISO 13997)	X
Stötdämpning	-

EN 511:2006

2006 Skyddshandskar mot kyla

Särdrag	Lägsta skyddsnivå
Nötningsbeständighet	1
Rivmotstånd	2
Flexibilitet hos belagda material	1 1 ingen sprickbildning fylla
Flexibilitet i extrem kyla	inga sprickor ingen fyllning
En förbigående frossa	- X
Kontaktkyla	- 1
Vatteninträngning	0 är 1 X



Tillverkare • Prattaja • Tillverkare • Producent • Produkta • Ražotjys •
Produktoras • Producent • Kesko Abp Bygg- och teknisk handel,
Työpajankatu 12, FI- 00580 Helsingfors <https://www.k-rauta.fi/>
rautakuppa/kaseenet © Kesko 2019. Made i Kina. Dystrybucja w
Polsce; Ödesbestämd

sp. z oo, Ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa,
www.onninen.pl Onninen sp. z oo är en del av Kesko Oyj-koncernen.

BRUKSANVISNING: För PROF-handskar och -
för armskydd CE CAT II EN420 och EN388
(skyddshandskar mot mekaniska faror).

Inspektera handskena före användning. Att välja rätt
handskenstorlek är viktigt så att handskena inte utgör en
fara för användaren (t.ex. genom att fastna i
maskinen). Utvärdera handskenas lämplighet
enligt arbetsförhållandena.

Dessa handsken uppfyller kraven i standarderna
EN 420 (allmänna krav) och EN388
(skyddshandskar mot mekaniska faror).
Nötningsmotstånd 1-4 (maximal skyddsnivå
4), skärmotstånd 1-
5 (5), rivhållfasthet 1-4 (4),
punkteringsmotstånd 1-4 (4), skärskyddsklass AF
(TDM EN ISO13997; max F).

Handskena kan innehålla ingredienser (t.ex.
naturgummi) som orsakar allergiska reaktioner hos
överkänsliga personer.

Handsken ska förvaras mörkt, svalt och torrt.

Handskena kan torkas av och tvättas försiktigt med
ett mildt rengöringsmedel. Handskenas
egenskaper kan ändras i tvätten.
Handsken måste kasseras i enlighet med
lokala bestämmelser.

STORLEK ARTIKELNR 8

EAN-NRO

501773921**6438313289685****9****501773922****6438313289708****10****501773923****6438313289722****11****501773924****6438313289746****12****501773925****6438313289760**