EN

Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of your battery pack.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ **WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this battery pack. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious injury.**

Save all warnings and instructions for future reference.

⚠ **WARNING!** To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never place a battery, battery pack, or charger in fluid or allow fluid to flow into the battery pack. Fluids such as water, soda, seawater, carbonated drinks, bleach or bleach-containing products, etc., can cause a short circuit.

Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire, if used on another tool. **Do not use battery packs from other tool objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can cause a short circuit from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid gets into the eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or injury risk.

Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.

Follow all charging instructions. Battery packs only in dry areas and protect them from direct sunlight.

The ambient temperature range for battery packs is between 0 °C and 40 °C.

The ambient temperature range for battery chargers is between 10 °C and 40 °C.

Temperature, dirt, and moisture affect battery life. Wipe the battery pack clean before beating by the fan accessory and keep the vent clear. Do not place the battery pack near a heating source.

CHARGING

Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

Follow all charging instructions and do not charge battery packs or tools outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

The battery pack should be partially charged and should be charged completely before being used.

The battery pack should be charged with a charger after charging to maximise their service life.

A major drop in operating time after being fully charged indicates that the battery pack needs to be replaced soon.

Do not charge a damaged battery pack. Replace it with a new one.

Place the battery pack in a location where the ambient temperature is between 10 °C and 38 °C.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Transport the battery pack in accordance with local and national provisions and regulations. Follow all special requirements on packaging and labelling when transporting the battery pack to third party. Ensure that no batteries can move in the transport vehicle. Protect battery materials while in transit against damage, exposed connectors with insulating, non-conductive material, tape. Tape the transport batteries that are cracked or leaking. Check with the forwarding company for further advice.

MAINTENANCE

Never service damaged battery packs. Only qualified battery pack repairs may be performed by the manufacturer or authorised service providers.

Use only genuine spare parts. Battery packs must be kept clean. Clean the ventilation slots occasionally with a soft, dry brush. Contact an authorised service centre if your battery pack is defective.

FR

Le plus grande priorité a été donnée à la sécurité, aux performances et à la fiabilité de votre batterie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ **AVERTISSEMENT ! Lisez attentivement l'ensemble des avertissements, instructions, illustrations et spécifications fournies avec cette batterie. Le non-respect de l'ensemble des instructions présentées ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie, des décharges électriques et/ou des blessures graves.**

Conservez tous les avertissements et instructions.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages au produit en cas de court-circuit, ne jamais placer une batterie, un chargeur dans un liquide ou laisser couler un liquide dans le bloc batterie. Des liquides comme de l'eau, du soda, de l'eau de mer, des boissons gazeuses, de l'eau de Javel ou des produits de blanchiment à base de chlore, etc. peuvent provoquer un court-circuit.

Dans les outils électriques, n'utilisez que des blocs batterie spécifiquement désignés. L'utilisation de blocs batterie d'autres marques peut créer un risque de blessure et d'incendie.

Ne pas utiliser de bloc batterie d'autres marques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets métalliques de petite taille susceptibles de faire connexion d'une borne à l'autre. Le court-circuit entre les contacts de batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

En cas d'utilisation abusive, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. Si vous vous êtes malgré tout exposé, rincez soigneusement avec de l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

Ne pas utiliser un outil ou un pack de batteries endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible et présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.

Ne exposez pas un outil ou un bloc-batterie au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.

Respectez les consignes de recharge. Ne recharger les batteries que dans des zones sèches et protégez-les de l'humidité.

La température ambiante pour la recharge des batteries est comprise entre 10 °C et 40 °C.

La température, la saleté et l'humidité affectent la durée de vie de la batterie. Essuyez le bloc batterie avant de le recharger et veillez à ne pas obstruer les ouvertures de ventilation avec un pinceau doux. Ne pas le placer à proximité d'une source de chaleur.

RECHARGE

Ne recharger que avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur approprié à un type spécifique de batterie peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.

Respectez les consignes de recharge et ne pas charger l'outil ou le pack de batteries en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Un chargement incorrect ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

Le bloc batterie doit être partiellement chargé avant la première utilisation et devra être chargé complètement.

Un vieux d'une durée plus longue, retirez les batteries du chargeur quand elles sont chargées.

Une chute importante de la durée d'utilisation après une recharge complète indique que la batterie devra être remplacée bientôt.

Ne chargez jamais un bloc-batterie endommagé. Remplacez-le par un nouveau.

Rechargez le bloc de batterie à un endroit où la température ambiante est comprise entre 10 °C et 38 °C.

TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM

Respectez les batteries en conformité avec les dispositions et règlements locaux et nationaux. Respectez toutes les exigences spéciales de l'emballage et de l'étiquetage des batteries lorsque vous transportez le bloc batterie à des tiers. Veillez qu'aucune batterie ne puisse entrer en contact dans le véhicule de transport. Protégez les matériaux de batterie en transit contre les dommages à l'aide de matériaux non conducteurs et de ruban adhésif. Scotchez les piles de transport qui sont fissurées ou qui fuient. Consultez votre transporteur pour de plus amples conseils.

ENTRETIEN

Ne pas entretenir à l'intérieur des packs de batterie endommagés. L'entretien des packs de batterie ne peut être effectué que par le fabricant ou des prestataires agréés.

Utilisez uniquement des pièces d'origine. Les blocs batterie doivent rester propres. Nettoyez de temps en temps les fentes de ventilation à l'aide d'un pinceau doux, sec. Contactez un centre de service agréé lorsque votre bloc batterie est défectueux.

DE

Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit haben bei der Konstruktion Ihres Akkupacks Vorrang.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

⚠ **WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Illustrationen und Spezifikationen zu diesem Akkupack. Das Nichtbefolgen der folgenden Anweisungen kann einen Stromschlag, Brände und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben.**

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

⚠ **WARNUNG!** Um die durch einen Kurzschluss bedingte Brandgefahr, Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu vermeiden, legen Sie einen Akku, einen Akkupack oder Ladegerät niemals in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit in den Akkupack eindringt. Flüssigkeiten, wie beispielsweise Wasser, Soda, Meerwasser, Getränke mit Kohlensäure, Bleichmittel oder Produkte mit Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.

Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkupacks. Die Verwendung von anderen Akkupacks kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.

Nutzen Sie nur Akkupacks Akku fern von Bürokleinmern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen metallischen Gegenständen, die Kurzschlüsse der Kontakte verursachen können. Durch einen Kurzschluss der Akkuklemmen können Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Falls Flüssigkeit in die medizinische Hilfe auf. falls die Flüssigkeit in Augen gelangt, zusätzlich ärztliche Hilfe aufsuchen. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Brandwunden verursachen.

Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkupack oder Werkzeuge. Beschädigte oder modifizierte Akkus können unvorhersehbaren Reaktionen führen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führt.

Setzen Sie Akkus oder Werkzeuge nicht Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Exposition gegen Feuer oder Temperaturen über 130 °C kann Explosion verursachen.

Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie Akkupacks nur in trockenen Bereichen und schützen Sie sie vor Feuchtigkeit. Die Umgebungstemperatur für Ladevorgänge liegt zwischen 0 °C und 40 °C.

Der Umgebungstemperaturbereich für Ladegeräte der Batterie liegt zwischen 0 °C und 40 °C.

Temperatur, Schmutz und Feuchtigkeit wirken sich auf die Lebensdauer des Akkus aus. Wischen Sie den Akkupack vor dem Schlagen mit dem Lüfterzubehör sauber. Lüftungsöffnung stets freigehalten. Legen Sie den Akkupack nicht in die Nähe einer Wärmequelle.

LADEN

Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die von Hersteller empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, kann bei anderen Akkus ein Brandrisiko entstehen.

Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie Akkupacks oder Werkzeuge außerhalb des Anleitung angegebenen Temperaturbereichs nicht. Unsachgemäßes Laden oder Laden außerhalb des in der Anleitung angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigt und das Brandrisiko erhöhen.

Der Akku wird teilgeladen geliefert und sollte vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen werden.

Nach einer Lagerung sollten Akkus vor dem Gebrauch neu geladen werden.

Eine wesentliche Verkürzung der Betriebszeit nach vollständiger Ladung zeigt an, dass der Akkupack bald ersetzt werden muss.

Laden Sie Akkus niemals beschädigten Akkupack. Auf Ersatz. Ersetzen Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 10 bis 38 °C.

TRANSPORT DER LITHIUM-AKKUS

Transportieren Sie Akkus gemäß Ihren örtlichen und nationalen Vorschriften und Regeln. Befolgen Sie alle besonderen Anforderungen für Verpackung und Etikettierung, wenn Sie den Akkupack an Dritte transportieren lassen. Stellen sicher, dass beim Transport kein Akku in Kontakt kommt. Schützen Sie Akkumaterialien während, indem Sie die freien Anschlüsse mit isolierendem, nichtleitendem Material oder Klebeband abdecken. Kleben Sie Akkus, die ausfallende Akkus durfen nicht transportiert werden. Wenden Sie sich bezüglich weiterer Ratschläge an Ihren Spedition.

WARTUNG UND PFLEGE

Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Nur qualifizierte Akkureparaturen dürfen vom Hersteller oder bevollmächtigten Servicestellen durchgeführt werden.

Verwenden Sie nur Originalersatzteile. Akkus müssen sauber halten. Lüftungsöffnung sind gelegentlich mit einer weichen, trockenen Bürste reinigen. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn Ihr Akku defekt ist.

ES

Seguridad, desempeño y fiabilidad son las prioridades en el diseño de su batería.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ **¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad que se suministran con este paquete de baterías. El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.**

Conserve todas las advertencias e instrucciones para poder consultarlas posteriormente.

⚠ **ADVERTENCIA!** Para reducir el riesgo de incendio, lesión personales y daños del producto en caso de cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el paquete de baterías o el cargador en líquidos ni permita que entren líquidos en el paquete de baterías. Los líquidos como agua, refrescos, agua de mar, bebidas con gas, lejía o productos con lejía, etc. Pueden causar un cortocircuito.

Utilice solo herramientas eléctricas específicamente diseñadas para ellos. Utilizar cualquier otro tipo de baterías puede causar lesiones o un riesgo de incendio.

Cuando se utilicen en condiciones ininterrumpidas, el líquido puede salir de la batería; evite el contacto. Si se produce el contacto, enjuague con agua. Si el líquido entra en los ojos, busque ayuda médica. El líquido que salga de la batería puede ocasionar irritación o quemaduras.

No utilice un paquete de baterías o una herramienta que estén dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible y provocar un incendio, explosión o lesiones.

No exponga la batería o la herramienta al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.

Siga todas las instrucciones de carga. Cargue las baterías únicamente en zonas secas y protéjalas de la humedad.

La temperatura ambiente para la carga de las baterías está comprendida entre 10 °C y 40 °C.

La temperatura, la suciedad y la humedad afectan a la vida útil de la batería. Limpie la batería antes de cargarla con el accesorio ventilador y mantenga limpio el orificio de ventilación. No coloque la batería cerca de una fuente de calor.

CARGADO

Cargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es válido para un tipo de paquete de baterías puede provocar un incendio si se usa con otro paquete de baterías.

Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

La batería se suministra parcialmente cargada y debe cargarse por completo antes de su primera vez.

La batería se debe retirar del cargador después de la recarga para maximizar su vida útil.

Una caída importante en el tiempo de funcionamiento después de haber cargado la batería indica que la debe reemplazar pronto.

No cargue un paquete de baterías dañado. Sustituya por otra nueva.

Cargue la batería en un lugar donde la temperatura ambiente esté comprendida entre 10 °C y 38 °C.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO

Transporte la batería de acuerdo con las disposiciones y reglamentos nacionales y locales. Siga todas las instrucciones especiales de etiqueta y embalaje cuando transporte el paquete de baterías se lleve a cabo por un tercero. Asegúrese de que no haya ningún contacto de las baterías no entren en contacto con otras en el vehículo de transporte. Proteja los materiales de batería en tránsito contra daños, cubra los bajas asientos de material no conductor. No transporte baterías que estén agrietadas o que estén dañadas. Consulte a su transportista para obtener más asesoramiento.

MANTENIMIENTO

No intente reparar baterías dañadas. Sólo el fabricante o sus representantes homologados deberían reparar las baterías.

Use únicamente piezas de repuesto de origen de incendio, lesion personales y daños del producto en caso de cortocircuito. No sumerja nunca la herramienta, el paquete de baterías o el cargador en líquidos ni permita que entren líquidos en el paquete de baterías. Los líquidos como agua, refrescos, agua de mar, bebidas con gas, lejía o productos con lejía, etc. Pueden causar un cortocircuito.

Utilice solo herramientas eléctricas específicamente diseñadas para ellos. Utilizar cualquier otro tipo de baterías puede causar lesiones o un riesgo de incendio.

Cuando se utilicen en condiciones ininterrumpidas, el líquido puede salir de la batería; evite el contacto. Si se produce el contacto, enjuague con agua. Si el líquido entra en los ojos, busque ayuda médica. El líquido que salga de la batería puede ocasionar irritación o quemaduras.

No utilice un paquete de baterías o una herramienta que estén dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible y provocar un incendio, explosión o lesiones.

No exponga la batería o la herramienta al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.

Siga todas las instrucciones de carga. Cargue las baterías únicamente en zonas secas y protéjalas de la humedad.

La temperatura ambiente para la carga de las baterías está comprendida entre 10 °C y 40 °C.

La temperatura, la suciedad y la humedad afectan a la vida útil de la batería. Limpie las baterías antes de cargarlas con el accesorio ventilador y mantenga limpio el orificio de ventilación. No coloque la batería cerca de una fuente de calor.

CARGA

Cargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es válido para un tipo de paquete de baterías puede provocar un incendio si se usa con otro paquete de baterías.

Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

La batería se suministra parcialmente cargada y debe cargarse por completo antes de su primera vez.

La batería se debe retirar del cargador después de la recarga para maximizar su vida útil.

Una caída importante en el tiempo de funcionamiento después de haber cargado la batería indica que la debe reemplazar pronto.

No cargue un paquete de baterías dañado. Sustituya por otra nueva.

Cargue la batería en un lugar donde la temperatura ambiente esté comprendida entre 10 °C y 38 °C.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO

Transporte la batería de acuerdo con las disposiciones y reglamentos nacionales y locales. Siga todas las instrucciones especiales de etiqueta y embalaje cuando transporte el paquete de baterías se lleva a cabo por un tercero. Asegúrese de que no haya ningún contacto de las baterías no entren en contacto con otras en el vehículo de transporte. Proteja los materiales de batería en tránsito contra daños, cubra los bajas asientos de material no conductor. No transporte baterías que estén agrietadas o que estén dañadas. Consulte a su transportista para obtener más asesoramiento.

MANTENIMIENTO

No intente reparar baterías dañadas. Sólo el fabricante o sus representantes homologados deberían reparar las baterías.

Use únicamente piezas de repuesto de origen.

Mantenga las baterías. Limpie las ranuras de ventilación de vez en cuando con un cepillo suave, seco. Póngase con un centro de servicio autorizado si su batería está defectuosa.

IT

Il dato della massima priorità è sicurezza, prestazione e affidabilità nel design di questo gruppo batterie.

NORME DI SICUREZZA

⚠ **AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con questo gruppo batterie. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito può incidere qual incendi, scosse elettriche etc gravi lesioni.**

Conservare le presenti avvertenze ed istruzioni per poterle consultare in seguito.

En condiciones abusivas, podría salir expulsado líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce el contacto, enjuague con agua. Si el líquido entra en los ojos, busque ayuda médica. El líquido que salga de la batería puede ocasionar irritación o quemaduras.

No utilice un paquete de baterías o una herramienta que estén dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible y provocar un incendio, explosión o lesiones.

No exponga la batería o la herramienta al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.

Siga todas las instrucciones de carga. Cargue las baterías únicamente en zonas secas y protéjalas de la humedad.

La temperatura ambiente para la carga de las baterías está comprendida entre 10 °C y 40 °C.

La temperatura, la suciedad y la humedad afectan a la vida útil de la batería. Limpie las baterías antes de cargarlas con el accesorio ventilador y mantenga limpio el orificio de ventilación. No coloque la batería cerca de una fuente de calor.

CARGA

Cargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es válido para un tipo de paquete de baterías puede provocar un incendio si se usa con otro paquete de baterías.

Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

La batería se suministra parcialmente cargada y debe cargarse por completo antes de su primera vez.

La batería se debe retirar del cargador después de la recarga para maximizar su vida útil.

Una caída importante en el tiempo de funcionamiento después de haber cargado la batería indica que la debe reemplazar pronto.

No cargue un paquete de baterías dañado. Sustituya por otra nueva.

Cargue la batería en un lugar donde la temperatura ambiente esté comprendida entre 10 °C y 38 °C.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO

Transporte la batería de acuerdo con las disposiciones y reglamentos nacionales y locales. Siga todas las instrucciones especiales de etiqueta y embalaje cuando transporte el paquete de baterías se lleva a cabo por un tercero. Asegúrese de que no haya ningún contacto de las baterías no entren en contacto con otras en el vehículo de transporte. Proteja los materiales de batería en tránsito contra daños, cubra los bajas asientos de material no conductor. No transporte baterías que estén agrietadas o que estén dañadas. Consulte a su transportista para obtener más asesoramiento.

MANTENIMIENTO

No intente reparar baterías dañadas. Sólo el fabricante o sus representantes homologados deberían reparar las baterías.

Use únicamente piezas de repuesto de origen.

Mantenga las baterías. Limpie las ranuras de ventilación de vez en cuando con un cepillo suave, seco. Póngase con un centro de servicio autorizado si su batería está defectuosa.

NL

Veiligheid, prestaties, betrouwbaarheid kregen hoge prioriteit bij het ontwerp van uw batterijpack.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

⚠ **WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die met dit batterijpack worden geleverd. Als u niet de onderstaande instructies opvolgt, kan dit ongelukken, zoals brand, electrische schokken en/of ernstige lichamelijke letsel.**

Bewaar deze waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

⚠ **WAARSCHUWING!** Voorkom brand, persoonlijk letsel of productschade door kortsluiting, nooit een batterij, batterijpack of lader in vloeistof plaatsen en waarborg dat geen vloeistoffen in de batterijpack lekken. Vloeistoffen zoals water, soda, zeewater, gasdrankjes, bleekwater, bleekwater bevattende producten, enzoverwaar, kunnen kortsluiting veroorzaken.

Gebruik alleen elektrische gereedschappen met specifiek aangewezen accupacks. Het gebruik van andere batterijpacks kan een risico op letsel en brand opleveren.

Wanneer het accupack niet wordt gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de accu's niet in aanraking komen met voorwerpen zoals paperclips, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen, die kortsluiting kunnen maken van een terminal naar een ander. Kortsluiting van de batterijpolen kan brandwonden of brand veroorzaken.

In oneigenlijke omstandigheden, kan een vloeistof van de batterij worden geëjecteerd; vermeid contact. Als u per ongeluk contact krijgt, spoel dan met water. Als de vloeistof in de ogen terechtkomt, dient u bovendien nog medische hulp te raadplegen. Vloeistof die van de batterij wordt geëjecteerd kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

Gebruik geen beschadigd of gewijzigd accupack of gereedschap. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, waardoor brand, explosie of letsel mogelijk is.

Stel een accu of gereedschap niet bloot aan vuur of overmatige temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen hoger dan 130 °C kan explosie veroorzaken.

Volgen de gebruiksaanwijzingen van de lader. Laad uitsluitend accupacks op in droge omgevingen en beschermen ze tegen vochtigheid.

De omgevingstemperatuur voor het laden van accupacks ligt tussen 0 °C en 40 °C.

Temperatuur, vuil en vochtigheid hebben invloed op de levensduur van de accu. Veeg de accu schoon voordat u hem gaat laden met de ventilatorbehuizing en de ventilatiegaten vrij houden. Plaats de accu niet in de buurt van een warmtebron.

OPLADEN

Laden uitsluitend met de door de fabrikant aanbevolen lader. Een lader die geschikt is voor een bepaalde soort accu's kan bij andere accu's brandgevaar opleveren.

Volgen de gebruiksaanwijzingen van de lader en laden accupacks of gereedschap niet op buiten de temperatuurbereik van de gebruiksaanwijzing. Onoordeelkundig of bij temperaturen buiten de aangegeven temperatuurbereik opladen kan de accu beschadigen en de kans op brand verhogen.

De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd en moet volledig worden opgeladen voordat hij voor de eerste maal wordt gebruikt.

Een hun levensduur te maximaliseren moet de accu's na opladen van de lader worden verwijderd.

Een aanzienlijke daling van de bedrijfstijd na volledig opgeladen is zijn geïndicht dat de accu bijna moet worden vervangen.

Laden nooit beschadigd accupack op. Op zoek naar een nieuwe. Vervang de accu bij een omgevingstemperatuur van 10 tot 38 °C.

VERVOEREN VAN LITHIUMBATTERIJEN

Vervoer de batterijen in overeenstemming met de plaatselijke en landelijke bepalingen en voorschriften. Volg de speciale voorwaarden op de verpakking en de etikettering wanneer u de accu door derden laat transporteren. Zorg ervoor dat de accu's tijdens het transport niet in contact komen met andere batterijen of gelekte batterijen. Beschermen de batteriematerialen tijdens het transport tegen beschadiging door de bescherm. Transporteer geen accus met gebroken of lekkende cellen. Neem contact op voor verder advies.

ONDERHOUD

Beschadigde accu's mogen niet worden onderhouden. Onderhoud van accupacks mag uitsluitend door de fabrikant of door erkende dienstverleners.

Gebruik uitsluitend originele onderdelen. Accu's moeten schoongehouden worden. Reinig af en toe de ventilatiegaten met een zachte, droge borstel. Neem contact op met een erkend servicecentrum als uw accu defect is.

PT

Segurança, desempenho e fiabilidade receberam a maior prioridade no design da sua bateria.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠ **ADVERTÊNCIA! Leia todas as advertências de segurança, instruções, ilustrações e as especificações fornecidas com esta bateria. O não cumprimento das instruções seguintes pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.**

Conserve estas advertências e instruções para futuras consultas.

⚠ **ADVERTÊNCIA!** Para evitar o risco de incêndio, ferimentos e danos no produto em caso de curto-circuito, não mergulhe a ferramenta, o pacote de baterias ou o carregador em líquidos nem permita que líquidos entrem no pacote de baterias. Os líquidos como água, refrigerantes, água do mar, bebidas gaseificadas, lixívia ou produtos de lixívia, etc. Podem causar um curto-circuito.

Utilize apenas ferramentas elétricas especificamente designadas para elas. Utilizar qualquer outro tipo de baterias pode causar lesões ou um risco de incêndio.

Quando utilizado em condições ininterruptas, o líquido pode ser ejectado da bateria; evite o contacto. Se ocorrer o contacto, enxágue com água. Se o líquido entrar nos olhos, procure ajuda médica. O líquido ejectado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

Não utilize um pacote de baterias ou uma ferramenta danificados ou modificados. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível e causar incêndio, explosão ou ferimentos.

Não exponha a bateria ou a ferramenta a temperaturas excessivas. A exposição a temperaturas superiores a 130 °C pode provocar explosão.

Siga todas as instruções de carregamento. Carregue apenas pacotes de baterias em locais secos e proteja-os da humidade.

A temperatura ambiente para o carregamento dos pacotes de baterias está entre 10 °C e 40 °C.

A temperatura, a sujidade e a humidade afetam a vida útil da bateria. Limpe o pacote de baterias antes de o carregar com o acessório ventilador e mantenha a ventilação limpa. Não coloque o pacote de baterias perto de uma fonte de calor.

CARREGAMENTO

Carregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador que seja adequado para um tipo de baterias pode

Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o pacote de baterias ou a ferramenta fora da gama de temperatura especificada nas instruções. O carregamento feito de forma incorreta ou sob temperaturas fora da gama especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

A bateria é fornecida parcialmente carregada e deve ser carregada por completo antes da sua primeira utilização.

Retire a bateria do carregador após o carregamento para maximizar a sua vida útil.

Uma queda significativa no tempo de funcionamento após carregamento completo indica que a bateria deverá ser substituída em breve.

Não carregue um pacote de baterias danificado. Substitua-o por um novo.

Carregue a bateria num local onde a temperatura ambiente se situe entre 10 °C e 38 °C.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE LÍTIO

Transporte as baterias em conformidade com as disposições e regulamentos nacionais e locais. Siga todas as instruções especiais de etiqueta e embalagem quando transportar o pacote de baterias para terceiros. Certifique-se de que não existem contatos entre as baterias no veículo de transporte. Proteja os materiais da bateria em trânsito contra danos, cobertos de material isolante, não condutor, fita adesiva. Transporte as baterias rachadas ou que estejam a vazar. Consulte a empresa de transporte para mais conselhos.

MANUTENÇÃO

Não repare mal a bateria danificada. Apenas o fabricante ou representantes autorizados podem reparar as baterias.

Use apenas peças de reposição originais. Mantenha a bateria limpa. Ocasionalmente, limpe as ranhuras de ventilação com uma escova macia, seca. Contacte um centro de serviço autorizado se a sua bateria estiver defeituosa.

RO

Siguranța, randamentul și fiabilitatea au fost o prioritate în proiectarea bateriei dumneavoastră.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

⚠ **AVERTIZARE! Citiți toate instrucțiunile privind avertizările de siguranță, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu acest pachet de baterii. Nerespectarea instrucțiunilor prezentate în continuare poate provoca accidente cum ar fi incendii, electrocutare și/sau vătămări grave.**

Păstrați aceste avertismente și instrucțiuni pentru o viitoare consultare.

⚠ **AVERTIZARE!** A minimiza riscul de: Incendiu, vătămare corporală și deteriorarea produsului în caz de scurtcircuit, nu introduceți niciodată o baterie, un pachet de baterii sau un încărcător în lichide și nu permiteți ca lichidele să intre în pachetul de baterii. Lichidele precum apa, sucul, apa de mare, băuturile carbonatoare, albul de ouă, produsele pe bază de albul de ouă, etc. Lichidele corozive sau cu conținut de clor pot provoca un scurtcircuit.

Folosiți numai pachete de baterii special concepute pentru scule electrice. Folosirea altor pachete de baterii poate crea un risc de rănire și de incendiu.

Nu folosiți pachete de baterii de la alte produse, precum: agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte mici din metal care pot provoca un scurtcircuit de la o bornă la alta. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendii.

Sub utilizare abuzivă, lichidul poate fi ejectat din acumulator; se poate ajunge în contact cu acest lichid. Dacă se produce contact accidental, spălați cu apă. În cazul în care lichidul ajunge în ochi, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul ejectat din acumulator poate provoca iritații sau arsuri.

Nu folosiți un pachet de baterii sau o sculă care sunt deteriorate sau modificate. Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil, pe care se poate produce un incendiu, o explozie sau o rănire.

Nu expuneți acumulatorul sau sculele la foc sau la temperaturi ridicate. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate provoca o explozie.

Respectați toate instrucțiunile de încărcare. Depozitați acumulatorii numai în zone uscate și protejați-le de umezeală.

Temperatura ambiantă în timpul depozitării acumulatorilor este cuprinsă între 0 °C și 40 °C.

Temperatura de pe timpul de sarcini a bateriei este cuprinsă între 10 °C și 40 °C.

Temperatura, murdăria și umiditatea au efect asupra duratei de viață a bateriei. Curățați bateria de murdărie înainte de a o bate cu accesoriul ventilator și păstrați orificiul de ventilare curat. Nu poziționați pachetul de baterii lângă o sursă de căldură.

ÎNCĂRCARE

Reîncărcați numai cu un încărcător specificat de producătorul. Un încărcător destinat unui anumit tip de pachet de baterii poate crea un risc de incendiu atunci când este folosit cu un pachet de baterii diferit.

Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați pachetul de baterii sau sculele în afara intervalului specificat în instrucțiuni. Nu efectuați operațiunile de reîncărcare în temperatura ori altfel decât cea specificată în instrucțiuni. Efectuarea operațiunilor de reîncărcare în mod necorespunzător sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

Pachetul de baterii este livrat parțial încărcat și trebuie reîncărcat complet înainte de prima utilizare.

Scoateți acumulatorul din aparatul de reîncărcare la câteva ore de la finalizarea reîncărcării, pentru a-i prelungi durata de viață.

Pachetul de baterii trebuie reîncărcat cu ajutorul unui aparat de reîncărcare pentru a-i prelungi durata de viață.

O scădere semnificativă a timpului de funcționare la o sarcină completă indică faptul că bateria este de înlocuit.

Nu reîncărcați un pachet de baterii deteriorat. Înlocuiți-l cu unul nou.

Reîncărcați bateria la o temperatură ambiantă cuprinsă între 10 și 38 °C.

TRANSPORTUL BATERIILOR DE LITIU

Transportați bateriile în conformitate cu dispozițiile și regulile locale și naționale. Respectați toate cerințele speciale de etichetare și ambalare în momentul în care predați pachetul de baterii unei terțe persoane. Asigurați-vă că bateriile nu se mișcă în mijlocul de transport. Protejați materialele bateriei în timpul transportului de la deteriorare, conectorii expuși cu material izolant, nu conductor, bandă adezivă. Transportați bateriile care au fost crăpate sau care au fost scurse. Pentru mai multe informații, contactați firma de transport.

ÎNTREȚINERE

Nu reparați niciodată pachetele de baterii deteriorate. Numai producătorul sau furnizorii de servicii autorizați pot efectua reparațiile pachetelor de baterii.

Folosiți numai piese de rezervă originale. Pachetele de baterii trebuie menținute în condiții bune. Ventilatorul trebuie curățat din loc în loc cu o perie moale, uscată. Contactați un centru de service autorizat dacă bateria este defectă.

LV

Prioritate, siguranța un uzticamība ir galvenie jūsu akumulatora bloka dizainā.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

⚠ **BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, ilustrācijas un specifikācijas, kas ir iekļautas ar šo akumulatora bloku. Zemāk uzskaitīto norādījumu neievērošana var izraisīt elektrisko strāvu, ugunsgrēku un smagus ievainojumus.**

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījumus nākotnes vajadzībām.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Lai novērstu ugunsgrēka, personīgo traumu un produkta bojājumu rašanās iespēju īsslēgšanas gadījumā, nekad neiemērciet ierīci, akumulatoru vai lādētāju šķidrumā un ierīces akumulatoru šķidrumam ieplūst nedrīkst. Šķidrumi, piemēram, ūdens, soda, jūras ūdens, gāzētie dzērieni, balinātāj

Kõrgem kui 50 °C temperatuuriga akude ohutu töötamine. Vältige pikaajalist kokkupuudet otsese päikesevalgusega. Ärge ühendage akupakke. Ärge seadke akut kõlbulikusest ülemale.

LAES

Laadige akut ainult tootja poolt ettenähtud laadijaga. Akulaadija, mis sobib ühele akupatarei võib põhjustada tulekahju, kui seda kasutatakse teistele akudele.

Järgige kõiki laadimisjuhiseid ning ärge laadige akut ega töötamise vältemeel juhtimata mõistlikult temperatuurivahemikku. Vale laadimine või laadimine vahemiku ulatusest mõistlikult temperatuurivahemikku, võib akut rikkuda ja suurendada tulekahju ohtu.

Alus/ambalaas uuesti sulatuna ja enne esimest kasutamist peab alu lase laadata.

Ärge ühendage akupakke otsestele eemaldamata, ja pikendada pikendusega.

Kõre ribaga vahemehme pärast tõstlaadamise nõlab, et vanad pakid eks vilja vahetama.

Ärge kunagi laadige kahjustatud akut. Vahetage see välja.

Laadige akut kohas, kus keskkonna temperatuur on vahemikus 10–38 °C.

LÕUMAUGE TEISALDAMINE

Akude transportimisel juhindge kasutuskohas kehtivatest riiklikest eeskirjadest ja seadustest.

Akude transportimisel ajutiselt pole jõrgel ja ohutu ka ühendamata akude ja akupakkide transportimine, et akud ei saaks lühiseid tekitada. Ärge akude ega voolu juhtivate materjalidega, kui akud klemmid on transportimise ajal kaitstud voolu mittejuhtivate isolekortivate või teibiga. Ärge transportige pragunenud või lekkivaid akuid. Kõige kõlbulikumad transportimiseks.

HOOLDUS

Ärge kunagi remontige vigased akut. Vigased akude remondimine ei ole ohutu ega vastavat hooldustöötlemist.

Ärge kasutage kunagi kuivatit kuivatamiseks. Kuivatite kasutamine ei ole ohutu ega ei ole parimne kuivamisviis. Vigase aku korral võtke ühendust ametlikuga teenusepakujaga.

HR

Nakamam proizvod s sigurnosti, performansama i pouzdanosti dali su u razvoju baterije.

UPOZORENJA I PREDMJERE

⚠ UPOZORENJE! Pročitajte i pridržavajte sve sigurnosne upute, ako ne i specifikacije koje se odnose na ovaj proizvod. Nepridržavanje bilo upute može dovesti do ekstrimnog udara, požara i/ili teških ozljeda.

Ne dopuštajte da temperatura prelazi 50 °C. Ne izlažite baterije izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Temperature veće od 50 °C smanjuju kapacitet baterije. Ne dopuštajte da se baterije pregrijavaju. Ne izlažite baterije izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Ne spajajte baterije.

Ne spajajte baterije na mjestu na kojem je okolišna temperatura između 10 °C i 38 °C.

TRANSPORTIRANJE I UTIJUMSKIH BATERIJA

Transportirajte baterije u skladu s lokalnim i nacionalnim zakonima.

Ne transportirajte baterije u ormarima ili u nabijenicama prilikom transporta baterije od strane treće osobe. Transportirajte baterije dobro u kontakt s drugim baterijama ili proizvodom u kutijama ili pakiranjima koje ne vodi struju. Ne transportirajte oštećene baterije. Ne transportirajte koje ne provode energiju ili trakom. Nemojte transportirati baterije koje su potopljene ili curе. Prikladne kod transporte koji transportirate za ponovno punjenje.

ODRŽAVANJE

Nikada nemojte popravljati oštećene baterije. Popravak oštećenih baterija smje- zvoljiti ili ponovno izgraditi nije sigurno i ne preporučuje se.

Kada bi uporabili ili punili oštećene baterije, ili ako bi one bile izložene vatri, postoji mogućnost da dođe do eksplozije i/ili teških ozljeda. Makom suhom četkom povremeno uklanjajte prljavštinu s baterije. Ne koristite nasiljenja, otrežite se ostalaterom servisnom pomoću.

SL

Pri ponovnoj vaši baterijo smo najprej poznali namenili varnosti, učinkovitosti in zanesljivosti.

VARNOSTNA NAVODILA

⚠ OPOZORILO! Preberite vsa varnostna navodila in specifikacije, ki se nanašajo na ta izdelek. Neupoštevanje navodil lahko povzroči ekstremno udarno, požarno in/ali hude poškodbe.

Baterija ne sporočite dejavnikom napajanja i prige proug kontrolirajte potrebno je iz napajanja ili.

Ne dopuštajte da temperatura prelazi 50 °C. Ne izlažite baterije neposrednim sunčevim zrakama.

Temperature iznad 50 °C smanjuju učinkovitost baterije. Ne dopuštajte da se baterija pregrijava. Ne izlažite baterije neposrednim sunčevim zrakama.

Ne spajajte baterije.

Ne spajajte baterije na mjestu na kojem je okolišna temperatura između 10 °C i 38 °C.

TRANSPORTIRANJE LITIJUMSKIH BATERIJA

Transportirajte baterije u skladu s lokalnim i nacionalnim zakonima.

Ne transportirajte baterije u ormarima ili u nabijenicama prilikom transporta baterije od strane treće osobe. Transportirajte baterije dobro u kontakt s drugim baterijama ili proizvodom u kutijama ili pakiranjima koje ne vodi struju. Ne transportirajte oštećene baterije. Ne transportirajte koje ne provode energiju ili trakom. Nemojte transportirati baterije koje su potopljene ili curе. Prikladne kod transporte koji transportirate za ponovno punjenje.

ODRŽAVANJE

Nikada nemojte popravljati oštećene baterije. Popravak oštećenih baterija smje- zvoljiti ili ponovno izgraditi nije sigurno i ne preporučuje se.

Kada bi uporabili ili punili oštećene baterije, ili ako bi one bile izložene vatri, postoji mogućnost da dođe do eksplozije i/ili teških ozljeda. Makom suhom četkom povremeno uklanjajte prljavštinu s baterije. Ne koristite nasiljenja, otrežite se ostalaterom servisnom pomoću.

Poškodovanega ali spremenjenega akumulatorja nikoli ne poskušajte popravljati. Poškodovani ali spremenjeni akumulatorji lahko ob uporabi ali polnjenju povzročijo eksplozijo in/ali hude poškodbe.

Baterija se sporočuje djelomično napunjena i prije prvog korištenja potrebno je je napuniti do 100 %.

Ne dopuštajte da temperatura prelazi 50 °C. Ne izlažite baterije neposrednim sunčevim zrakama.

Temperature iznad 50 °C zmanjšujo učinkovitost baterije. Ne dopuštajte, da se baterija pregreje. Ne izlažite baterije neposrednim sunčevim zrakama.

Ne spajajte baterije.

Ne spajajte baterije na mjestu, na kojem je okolišna temperatura između 10 °C i 38 °C.

TRANSPORTIRANJE LITIJEVIH BATERIJA

Baterije prevozite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Uporabljajte vse povezne zaščite glede prevozanja baterije tretje osebe v ustreznih ohišjih ali pakiranjih. Ne prevažajte poškodovanih baterij. Ne prevažajte baterij, ki ne prevajajo energije ali trakom. Ne prevažajte baterij, ki so potopljene ali uhajajo. Primerne za prevoz.

Pravilnega ker mechanické ostrogo ne specifický určenými jednotkami akumulátoru. Pokud bych podobné akumulátoru cinkla nebo poranena, a pokud by byl vystaven ohni, mohlo by dojít k výbuchu nebo k vážným zranením. Pravidelně otírejte suchým hadříkem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Pokud by byl akumulátor způsobený, mimo, nebo by byl vystaven ohni, mohlo by dojít k výbuchu nebo k vážným zranením. Pravidelně otírejte suchým hadříkem. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

Nikdy nepokračujte v opravě poškozených akumulátorů. Akumulátor lehko servisu nebo rozebírat nebezpečné a nedoporučuje se. Pokud byl akumulátor nabíjen nebo byl vystaven ohni, mohlo by dojít k výbuchu nebo k vážným zranením. Pokud byl akumulátor nabíjen nebo byl vystaven ohni, mohlo by dojít k výbuchu nebo k vážným zranením.

Baterie se dodává částečně nabitá. Před prvním použitím je nutné ji nabít na 100 %.

Ne dopuštajte da temperatura prelazi 50 °C. Ne izlažite baterije neposrednim sunčevim zrakama.

Temperature nad 50 °C zmanjšujo učinkovitost baterije. Ne dopuštajte, da se baterija pregreje. Ne izlažite baterije neposrednim sunčevim zrakama.

Ne spajajte baterije.

Ne spajajte baterije na mjestu, na kojem je okolišna temperatura med 10 °C in 38 °C.

PREVAŽANJE LITIJEVIH BATERIJ

Baterije prevažajte v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Uporabljajte vse povezne zaščite glede prevozanja baterije tretje osebe v ustreznih ohišjih ali pakiranjih. Ne prevažajte poškodovanih baterij. Ne prevažajte baterij, ki ne prevajajo energije ali trakom. Ne prevažajte baterij, ki so potopljene ali uhajajo. Primerne za prevoz.

Pravilnega ker mechanické ostrogo ne specifický určenými jednotkami akumulátoru. Pokud bych podobné akumulátoru cinkla nebo poranena, a pokud by byl vystaven ohni, mohlo by dojít k výbuchu nebo k vážným zranením. Pravidelně otírejte suchým hadříkem. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

Dodržujte všechny pokyny na nabíjení a nenechávejte bez dozoru, a nabíjejte v rozmezí teplot, které je z hlediska teploty pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo rozsah z hlediska teploty může poškodit baterii a zvýšit riziko vzniku požáru.

Nenechávejte baterie v dosahu dětí. Pokud by baterii vyhnu kvůli, mohlo by dojít k vážným zranením.

Baterie se dodávají nabité na polovinu. Je-li akumulátorů zdrnna omezte na polnie nabitý, nabijte jej na 100 % kapacity.

Ne dopuštajte da temperatura prelazi 50 °C. Ne izlažite baterije neposrednim sunčevim zrakama.

Temperature nad 50 °C zmanjšujo učinkovitost baterije. Ne dopuštajte, da se baterija pregreje. Ne izlažite baterije neposrednim sunčevim zrakama.

Ne spajajte baterije.

Ne spajajte baterije na mjestu, na kojem je okolišna temperatura med 10 °C in 38 °C.

PREVAŽANJE LITIJEVIH BATERIJ

Baterije prevažajte v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Uporabljajte vse povezne zaščite glede prevozanja baterije tretje osebe v ustreznih ohišjih ali pakiranjih. Ne prevažajte poškodovanih baterij. Ne prevažajte baterij, ki ne prevajajo energije ali trakom. Ne prevažajte baterij, ki so potopljene ali uhajajo. Primerne za prevoz.

Pravilnega ker mechanické ostrogo ne specifický určenými jednotkami akumulátoru. Pokud bych podobné akumulátoru cinkla nebo poranena, a pokud by byl vystaven ohni, mohlo by dojít k výbuchu nebo k vážným zranením. Pravidelně otírejte suchým hadříkem. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

Dodržujte všechny pokyny na nabíjení a nenechávejte bez dozoru, a nabíjejte v rozmezí teplot, které je z hlediska teploty pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo rozsah z hlediska teploty může poškodit baterii a zvýšit riziko vzniku požáru.

Nenechávejte baterie v dosahu dětí. Pokud by baterii vyhnu kvůli, mohlo by dojít k vážným zranením.

Za nevhodných podmínek, kdy by z baterie vytekala kapalina, předejte kontaktu s ní. Pokud k němu dojde, opláchněte postižené místo vodou. Pokud se dostane do kontaktu s pokožkou, vyhledejte lékařskou pomoc. Tekutina vytlačená z baterie může způsobit podráždění nebo popálení.

Nikdy nepokračujte v opravě poškozených akumulátorů. Akumulátory lehko servisu nebo rozebírat nebezpečné a nedoporučuje se. Pokud byl akumulátor nabíjen nebo byl vystaven ohni, mohlo by dojít k výbuchu nebo k vážným zranením. Pravidelně otírejte suchým hadříkem. Nepoužívejte nadměrnou sílu