

TAMMI MAINLAND GRANDE



Toimittajan nimi	Barlinek S.A.
Tuoteindeksi	BCU-DBE1-L05-W2R-D14180-V
Tuotteen luettelonumero	502850208
EAN-koodi	6438313932154

MATERIAALI/ RAKENNE

Parkettilaudan rakenne	3-kerroksinen lattialevy: päällyskerros tammea, keski- ja pohjakerros havupuuta.
Pinnan ulkonäkö	1-Säleinen parkettilauta (yksi säle laudan pinnassa), luokka Various
Pinnan ulkonäkö	5-Kerroksinen UV-kovetettu matta akryylilakka (3 pohjalakkakerrosta, 2 pintalakkakerrosta)
Parkettilautojen liitosjärjestelmä (Jokaiseen pakettiin on liitetty lattian asennusohje)	Poikittaisreuna – Barlock 5Gc-järjestelmä, urospontti – vaneria

PINTAKERROKSEN OMINAISUUDET

Pintakerroksen ominaisuudet	Tammi lajikohtaisilla luonnollisilla ominaisuuksilla. Lattialle on ominaista huomattava puunsyiden vaihtelu ja hyvin erilaiset värit. Tummuu UV-säteilyn vaikutuksesta. Pintakerroksessa mikrobieste neljällä sivulla, strukturoitu harjaamalla. Värjätty tuote: väri – ruskea
Parkettilaudan pintakerrokseen käytetyn tammen kovuus. Mittausmenetelmä - standardin EN 13489 mukaan - mittaus Brinell-menetelmällä (EN 1534)	Keskimääräinen kovuus - 37 MPa

Mitat ja toleranssit standardin EN13489 mukaiset. Valmistajan tehtaalta lähdön aikana merkittyjen elementtien mitat ja hyväksyttävät poikkeamat on annettu monikerroksisten lattiaelementtien tyyppin mukaisesti.

YKSITTÄISEN PARKETTILAUDAN MITAT

Yksittäisen parkettilaudan mitat (mm)	Toleranssit
Paksuus: 14	Korkeusero vierekkäin asennettujen parkettilautojen välillä ≤ 0,2mm
Pituus: 2200	+/-0,1%
Leveys: 180	+/- 0,2mm

PARKETTILAUDAN JOKAISEN KERROKSEN PAKSUUS MITATTU STANDARDIN EN 13647 MUKAISESTI

Pintakerros	2,5 mm
Välikerros	9,5 mm
Pohjakerros	2,0 mm

PAKKAUS

Kappalemäärä pakkauksessa	7 kpl. x 2200mm v 6 kpl. x 2200 mm + 2 kpl. x 1092 mm v 6 kpl x 2200 mm + 1 kpl x 2172 mm
Paketti	2,77 m ² / pakk., 40 pakk./kuormalava = 110,8 m ²

TUOTTEEN OMINAISUUDET / ASENNUSOHJE / TAKUU

Parkettilaudan kosteus	7 % +/- 2 %
Asennus lattialle, jossa on lattialämmitys	Tuote on hyväksytty asennettavaksi vesi- ja sähkölattialämmitysjärjestelmien päälle jokaiseen tuotepakkaukseen sisältyvien asennusohjeiden mukaisesti
Takuu	20 vuotta

PINTAKERROKSEN KUVAUS*

Pintakerroksen luokitus standardin PN-EN 13489 mukaan	Luokka vapaa
Barlinek-pintakerroksen luokittelu	Luokka Various
Terveet oksat	Sallittu ilman rajoituksia
Epäterveet, paklatut ja halkeilleet oksat	Sallittuja ovat haarautuneet oksat 40 mm x 100 mm asti, halkeilleet oksat 85 mm halkaisijaan asti
Paklatut oksanreiät	Sallittu 40 mm halkaisijaan asti
Tulpat	Sallittu
Pintakerroksen väri	Mikä tahansa
Kuitujen suunta ja järjestys	Mikä tahansa
Kiilto	Sallittu ilman rajoituksia
Valkoinen väri	Sallittu reunalla 20% asti parkettilaudan leveydestä
Paikatut halkeamat	Sallittu 8 mm leveyteen ja 600 mm pituuteen asti
Biohajoaminen (sinistymät/keltaiset läiskät)	Ei sallittu

*Standardin EN 13489 mukaan erän sallitaan sisältävän 3 % muiden luokkien parkettilautoja. Ominaisuuksien rajoitukset koskevat parkettilaudan pintaa. Oksien täytöissä, erityisesti harjatuissa pinnoissa, voi esiintyä lohkeamia, mikä on tällaisen koristeellisen pinnan viimeistelyn tarkoitettu vaikutus. Puun ominaisuuksien mittausta standardin EN 1310 mukaan.

Huomio

Puu on luonnonmateriaali, jolle on ominaista toistuvuuden puute

Yksittäiset mallien kuvat eivät anna täyttä kuvaa tuotteesta ja ne ovat ainoastaan suuntaa antavia

Kortin laatimispäivämäärä – 30.01.2026