

HARVIA DELTA

HD364M

Edut

- Harvia Delta on kompaktin kokoinen sähkökiuas, joka kolmiomallisen muotonssa ansiosta mahdollistaa asennuksen myös saunan nurkkaan
- Tyylikäs kiiltöpintainen musta kiuas pitää sisällään reilun kivimäärän pienelle kiukaalle, joka antaa erinomaiset löylyt
- Pieni ja erittäin kapea kiuas mahdollistaa hyvät lauderatkaisut pienessä saunassa
- Delta lämmittää saunan nopeasti ja kuumaksi, tarjoten napakat löylyt
- Harvia Delta-kiukaat ovat saatavilla kiukaan alareunassa olevalla manualisella ohjauksella sekä erillisen ohjauskeskuksen vaativana E-mallina



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 635.0 x 340.0 x 200.0 mm

Nettopaino (kg) : 8.0

Asennuskohde : Seinä tai nurkka

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HD364M	6417659032896	3.6 kW	2.0-4.5



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 1800W 230V	SPZSN-160	2
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Termostaatin nuppi	SPZST-220	1
Ajastimen nuppi	SPZST-230	1
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HD364M
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	3.6 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	11
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	340
	Tuotteen korkeus (mm)	635
	Tuotteen syvyys (mm)	200
	Nettopaino (kg)	8
	Bruttopaino (kg)	8.4
	Myyntipakkauksen leveys	360
	Myyntipakkauksen korkeus	670
	Myyntipakkauksen syvyys	225
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys kattoon	900
	Huoneen minimikorkeus	1700
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1685
Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	300	
Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	300	