

Tested for hazardous
substances according to**Made in
Germany**developed and
produced by


TUOTEKUVAUS

TESCON RAPIC on nopeasti asennettava yleisteippi rakennuksen sisäpuolelle. Teipissä ei ole lainkaan erillistä suojapaperia, joten sen asentaminen on nopeaa ja ekologista.

Rapic-teippi soveltuu erinomaisesti PE-höyrynsulkumuovien ja höyrynsulkukankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja ympäröiviin rakenteisiin. Se soveltuu myös OSB- ja muiden puulevyjen saumojen tiivistämiseen sekä esimerkiksi ROFLEX-läpivientikaulusten tiivistämiseen höyrynsulkuun.

Teipissä on vedenkestävä ja pitkäikäiseksi todettu liima. Tescon Rapic on lisäksi emissiotestattu ja todettu vähäpäästöiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	PE-kalvo
Liima	Vedenkestävä Solid -liima
Vahvistuskerros	Polyesteri
Väri	Sininen
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C – +90 °C
Asennuslämpötila	Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)
Säänkesto	3 kk suojaamattomana
Varastointi	Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäislevydet	Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 25 mm
Tekninen käyttöikäodote	≥50v

Kpl / ltk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)
24	1AR03693	4026639236937	50	30
20	1AR03694	4026639236944	60	30



EDUT

- ✓ Vedenkestävä liima
- ✓ Nopea asentaa ilman erillistä suojapaperia
- ✓ Säänkesto 3 kk suojaamattomana
- ✓ Teipin voi katkaista käsin
- ✓ Vähäpäästöinen / emissiotestattu

KÄYTTÖKOHTEET

- ✓ PE-höyrynsulkumuovit
- ✓ Höyrynsulkukankaat
- ✓ Kovat ja tiiviit puiset rakennuslevyt
- ✓ Alumiinipintaiset PIR-eristyslevyt sisätiloissa

ASENNUSOHJEET

Puupinnoille asennettaessa puun lämpötilan pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi.

Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet ”Tekniset tiedot” -välilehdeltä. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Alustan kunnostaminen

Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.

Alustan pohjustaminen

Huonosti tarttuvat kiinnitysalustat pohjustetaan tarvittaessa. Kiviaineiset alustat pohjustetaan TESCON JK -pohjusteella ja puiset alustat TESCON RP -primerilla.

Tiivistysteipin asentaminen

TESCON RAPIC -tiivistysteippi puretaan rullalta ja asennetaan alustaansa niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskikohdalla. Teippi asennetaan rypyttömästi ja hierretään alustaansa kiinni lastalla. Teippi katkaistaan repäisemällä.

Tiivistettävät pinnat eivät saa altistua vetojännitykselle. Liikkumaton liitos varmistetaan tarvittaessa listalla.

Höyrynsulkujen limityksiä tiivistettäessä liitossauma varmistetaan koolauksella lämmöneristeen painon aiheuttaman paineen takia.

Tiivistysteipin voi peittää listalla tai muilla pintamateriaaleilla.