



ANDES 3V EN

ANDES 3V

PANADERO


MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÕDUD / MÅL



108/93 kg



290x360 mm



150-153 mm

CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



7,6 KW



80,7 %



0,12 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964185072
REF. 18507



EXTERNAL AIR INTAKE / EXTERNE TILLUFT /
ILMANOTTOAUKKO / VÄLISÕHU SISEND / EKSTERN LUFTINDTAG
/ EKSTERN LUFTILFØRSEL Ø80 mm



230 m³ **HEATING VOLUME** / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITYSALA /
KÜTMISVÕIMSUS / VARMEVOLUMEN/OPPVARMINGSVOLUM



VERMICULITE LINING / VERMIKULIT / TULISIJA PÄÄLLYSTETTY
VERMIKULIITILLA / VERMIKULIITISOLATSIOON / VERMICULITE-
BELÆGNING/ VERMICULITE ISOLERT



CLEAN GLASS SYSTEM / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS /
ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT GLAS
SYSTEM / RENT GLASSYSTEM



DOUBLE COMBUSTION / DUBBEL FÖRBRÄNNING /
KAKSOISPOLTTO / TOPELPÖLEMINE / DOBBELT FORBRÆNDING/
DOBBELT KOMBUSTION



WOOD LOGS UP TO / MAXIMAL VEDLÅNGD / POLTTOPUUN
PITUUS PYSTYYN / KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD/ BRÆNDESTYKKER
OP TIL / VEDKUBBER OPPTIL **40 cm**



WOOD LOG STORAGE / FÖRVARING AV VEDSTOCKAR /
PUUSIJA/ PUUDE LADUSTAMINE / BRÆNDE OPBEVARING /
VEDLAGRING



PRINTED GLASS / TONAT GLAS / SILKKIPAINETTU LASI/
SIIDIRÜKITUD KLAAS / TRYKT GLAS / TRYKT GLASS

