



EN 16510-1:2022
EN 16510-2-1:2022

Woodstove/Braskaminer/Puu-uuni/Puidukütteahi/ Brændeovn/Vedovn
Freestanding roomheater fired by solid fuel/Fristående rumsuppvärmare eldad med fast bränsle/ Vapaa seisova huonelämmitin kiinteällä polttoaineella/Tahkeküteltõõtatav vabaltseisev ruumiküttesead/ Fristående rumvarmer drevet af fast brændsel/Fristående rumvarmer drevet med fast brensel
Model/Modell/Malli Model/Model/Modell
Testreport/Testrapport/Testiraportti/Kutsuaruanne/ Testrapport/Testrapport
DOP
Notified body/Anmält organ/filenoitettu laitos/ Teavitatud asutus/Underreklamit organ/ Aritid organ

24

CHAMBERY/ AUBE/ VERONE/ TOPAZE/ SAPHIR/ VERA/ DANA/ OVEN/ HS/ CS/ COOK/ EMERALD/ GOURMET


CEE-0366/24-1 CEIS

18670/ 18655/ 18661/ 18682/ 18690/ 18665/ 18666/ 11021/ 19010/19035/ 11016/ 18692/ 11014

1722

PANADERO®

P.J. CAMPOLLANO
AVENIDA 5ª, 20-22
02007 ALBACETE - SPAIN

TECHNICAL DATA/TEKNISKA DATA/TEKNISSET TIEDOT/TEHNILISED ANDMED/TEKNISKE DATA	NOMINAL NIMINELL NIMELIIVIN NOMINALE NOMINEL	PARTIAL DELVIS OSITTAINEN OSALINE	UNITS ENHETOR YKSIKÖT MÕÖTÜHIK ENHEDER	Fuel types/ Bränsleslag/ Polttoainetyypit/ Brændselstyper/ Firmwood Kütuseliigid/ Brennstofftyper.	Firewood and briquetted wood/ Ved och träbriketter/ Polttopuu ja puubriketit/ Küttepuu ja puubriketid / Brænde og træbriketter/ Ved og trebriketter
Nominal heat output/Nominell värmeeffekt/Nimellinen lämmöntuotto/Nominaalne soojusvõljund / Norminell varmeeffekt	7,4	NPD	KW		
Energy efficiency index/ Energieffektivitetsindex/ Energiahyötysuhdeindeksi/Energiatõhususe indeks/ Energieffektivitetsindeks	80,70	NPD	%		
Energy efficiency class/ Energieffektivitetsklass/ Energiahyötysuhdeluokka /Energiatõhususe klass/Energieffektivitetsklasse.	107	NPD	-		
Energiefficientieklasse / Classificação energética / Klasa efektywności energetycznej / Třída energetické účinnosti.	A+	NPD	-		
Seasonal space heating energy efficiency / Säsöngseffektivitet för rumsuppvärmning / Tilalämmityksen kausiluonteinen energiatehokkuus / Hooajaline ruumikütte energiatõhusus / Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming	70,7	NPD	%	Distance min from flammable materials/ Minsta avstånd från brännbara material/ Minimi etäisyyssyttävistä materiaaleista/ Minimaalne kaugus põlevmaterjalidest/ Minimum afstand til brændbare materialer/ Minimums afstand fra brennbart materiale	
CO (13% O ₂)	1500	NPD	mg/Nm ³	Read and follow the instructions/Läs och följ instruktionerna/ Lue ja noudata ohjeita/ Lugege ja järgige juhiseid/Laes og følg instruktionerne/Les og følg instruksjonene	
NOx (13% O ₂)	200	NPD	mg/Nm ³	Use only recommended fuels/Använd endast rekommenderade bränslen/Käytä vain suositeltuja polttoaineita/Kasutage ainult soovitatud kütuseid/ Brug kun anbefalede brændsler/Bruk kun anbefalte brensler	
OGC (13% O ₂)	100	NPD	mg/Nm ³		
DUST (1302)/Damm/Pöly/Tolm/Støv	30	NPD	mg/Nm ³		
Flue gas temperature/ Skorstensgastemperatur/ Savukaasulämpötila/ Suitsugaasi temperatuur/ Skorstensgastemperatur/ Røykgastemperatur	282	NPD	°C	Allowed for shared flue system/Tillåten för gemensamt rökgassystem/Hyväsyty yhteiseen savuhormijärjestelmään/Lubatud ühise suitsukanalüsteemi jaoks/Tillatt til fælles skorstenssystem/Tillatt for delt skorsteinssystem	
Minimum flue draught/Minimallt skorsteinstrekk/Minimi savupiiuimute/Minimaalne korstnatõmme/Minimum skorsteinstreäk	12	NPD	Pa	Appliance for intermittent operation/Apparat för intermittent drift/Laite ajoittaiseen käyttöön/Seade vahelduvaks kasutamiseks/Apparat til intermitterende drift/Apparat for periodisk bruk.	
Flue gas mass flow/ Skorstensgasmassflöde /Savukaasujen massavirta/Suitsugaasi massivool/ Skorstensgasmassestrøm / Røykgassmassesflow	5,7	NPD	g/s	SERIAL NUMBER SERIENUMMER SERIENUMMER SEERIANUMBER	
Type of appliance/ Typ av apparat /Laitetyypit/Seadme tüüp /Type of apparat	BE				

$d_s = 40 \text{ cm}$
 $d_R = 40 \text{ cm}$
 $d_C = 60 \text{ cm}$
 $d_P = 100 \text{ cm}$
 $d_F = 0 \text{ cm}$
 $d_L = 0 \text{ cm}$
 $d_B = 0 \text{ cm}$