



IRIS EN

IRIS

PANADERO


MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÕDUD / MÅL



120/110 kg



390x570 mm



150-153 mm

CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



8,3 KW



80,7 %



0,12 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964182002
REF. PANADERO 18200



EXTERNAL AIR INTAKE / EXTERNE TILLUFT /
ILMANOTTOAUKKO / VÄLISÕHU SISEND / EKSTERN LUFTINDTAG
/ EKSTERN LUFTILFØRSEL **Ø80 mm**



250 m³ **HEATING VOLUME** / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITYSALA /
KÜTMISVÕIMSUS / VARMEVOLUMEN/OPPVARMINGSVOLUM



VERMICULITE LINING / VERMIKULIT / TULISIJA PÄÄLLYSTETTY
VERMIKULIITILLA / VERMIKULIITISOLATSIOON / VERMICULITE-
BELÆGNING/ VERMICULITE ISOLERT



CLEAN GLASS SYSTEM / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS /
ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT GLAS
SYSTEM / RENT GLASSYSTEM



DOUBLE COMBUSTION / DUBBEL FÖRBRÄNNING /
KAKSOISPOLTTO / TOPELPÖLEMINE / DOBBELT FORBRÆNDING/
DOBBELT KOMBUSTION



WOOD LOGS UP TO / MAXIMAL VEDLÅNGD / POLTTOPUUN
PITUUS PYSTYYN / KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD/ BRÆNDESTYKKER
OP TIL / VEDKUBBER OPPTIL **60 cm**



WOOD LOG STORAGE / FÖRVARING AV VEDSTOCKAR /
PUUSIJAJ/ PUUDE LADUSTAMINE / BRÆNDE OPBEVARING /
VEDLAGRING



STEEL BODY SHEET / STÅLKROPP / TERÄSRUNKO / TERASEST
KORPUS / STÅLKROPP **5 mm**



DOUBLE LOCK / DUBBEL LÅSNING / KAKSOISSULJENTA
/TOPELSULGUR / DOBBELTLUKNING/ DOBBELTLUKKING



TRIVISION/ TREVISNING/ KOLMIPUOLINEN TULINÄKYMÄ
/KOLMEPOOLNE TULEVADE/ TRE-SIDET ILDSYN/ TRE-SIDIG
ILDSYN

