



JAVA 3V EN

JAVA 3V

PANADERO


MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÕDUD / MÅL



109/94 kg



465x260 mm



150-153 mm

CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



8 kW



80,7 %



0,12 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964184709
REF. 18470



EXTERNAL AIR INTAKE / EXTERNE TILLUFT /
ILMANOTTOAUKKO / VÄLISÕHU SISEND / EKSTERN LUFTINDTAG
/ EKSTERN LUFTILFØRSEL **Ø80 mm**



HEATING VOLUME / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITYSALA /
KÜTMISVÕIMSUS / VARMEVOLUMEN/OPPVARMINGSVOLUM



VERMICULITE LINING / VERMIKULIT / TULISIJA PÄÄLLYSTETTY
VERMIKULIITILLA / VERMIKULIITISOLATSIOON / VERMICULITE-
BELÆGNING/ VERMICULITE ISOLERT



CLEAN GLASS SYSTEM / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS /
ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT GLAS
SYSTEM / RENT GLASSYSTEM



DOUBLE COMBUSTION / DUBBEL FÖRBRÄNNING /
KAKSOISPOLTO / TOPELPÖLEMINE / DOBBELT FORBRÆNDING/
DOBBELT KOMBUSTION



WOOD LOGS UP TO / MAXIMAL VEDLÅNGD / POLTTOPUUN
PITUUS PYSTYYN / KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD/ BRÆNDESTYKKER
OP TIL / VEDKUBBER OPPTIL **50 cm**



WOOD LOG STORAGE / FÖRVARING AV VEDSTOCKAR /
PUUSIJA/ PUUDE LADUSTAMINE / BRÆNDE OPBEVARING /
VEDLAGRING



PRINTED GLASS / TONAT GLAS / SILKKIPAINETTU LASI/
SIIDITRÜKITUD KLAAS / TRYKT GLAS / TRYKT GLASS



STEEL BODY SHEET / STÅLKROPP / TERÄSRUNKO / TERASEST
KORPUS / STÅLKROPP **4 mm**

