



EN 16510-1:2022
EN 16510-2-1:2022

Woodstove/Braskaminer/Puu-uuni/Puidukütteahi/
Brændeovn/Vedovn
Freestanding roomheater fired by solid fuel/Fritstående rumsuppvärmare eldad med fast bränsle/
Vapaa seisova huonelämmitin kiinteällä polttoaineella/Tahkeküteltõõtav vabaltseisev ruumiküttesead/ Fritstående rumvarmer drevet af fast brændsel/Fritstående rumvarmer drevet med fast brensel
Model/Modell/Malli Model/Model/Modell
Testreport/Testrapport/Testiraportti/Kutsuaruanne/
Testrapport/Testrapport
DOP
Notified body/Anmält organ/filenoitettu laitos/
Teavitatud asutus/Underreliat organ/ Aridi organ

25

JAVA / CAPRI 3V/ JAVA WALL/ ATLANTIC 3V/ LOIRE 3V


CEE-0014/25-1 CEIS

18470/ 18455/ 18472/ 48481/ 18480

1722

PANADERO™

P.I. CAMPOLLANO
AVENIDA 5º, 20-22
02007 ALBACETE - SPAIN

TECHNICAL DATA/TEKNIKA DATA/TEKNISET TIEDOT/TEHNILISED ANDMED/ TEKNIŠKE DATA	NOMINAL NOMINELL NIMELLIVEN NOMINAALINE NOMINEL	PARTIAL DELVIS OSITTAINEN OSALINE	UNITS ENHETOR YKSIKÖT MOOTÜHIK ENHEDER	Fuel types/ Bränsleslag/ Polttoainetyypit/ Brændstelterper/ Firmwood Kütuseliigid/ Brennstofftyper.	Firewood and briquetted wood/ Ved och träbriketter/ Polttopuu ja puubriketit/ Küttepuu ja puubriketid / Brænde og træbriketter/ Ved og trébriketter
Nominal heat output/Nominell värmeeffekt/Nimellinen lämmöntuotto/Nominaalne soojusväljund / Norminell varmeeffekt	8,0	NPD	KW		
Energy efficiency index/ Energieffektivitetsindex/ Energiahäyötysuhdeindeksi/Energiaõhususe indeks/ Energieffektivitetsindeks	80,70	NPD	%		
Energy efficiency class/ Energieffektivitetsklass/ Energiahäyötysuhdeluokka /Energiaõhususe klass/Energieffektivitetsklasse.	107	NPD	-		
Energie-efficiëntieklasse / Classificação energética / Klasa efektywności energetycznej / Trida energetické účinnosti.	A+	NPD	-		
Seasonal space heating energy efficiency / Säsongseffektivitet för rumsuppvärmning / Tilalämmityksen kausiluonteinen energiatehokkuus / Hooajaline ruumikütte energiaõhususe / Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming	70,7	NPD	%	Distance min from flammable materials/ Minsta avstånd från brännbara material/ Minimi etäisyys syttyvistä materiaaleista/ Minimaalne kaugus põlevmaterjalidest/ Minimum afstand til brændbare materialer/ Minimumsavstand fra brennbart materiale	
CO (13% O ₂)	1500	NPD	mg/Nm ³	Read and follow the instructions/Läs och följ instruktionerna/ Lue ja noudata ohjeita/ Lugege ja järgige juhiseid/Læs og følg instruktionerne/Les og følg instruksjonene	
NOx (13% O ₂)	200	NPD	mg/Nm ³	Use only recommended fuels/Använd endast rekommenderade bränslen/Käytä vain suositeltuja polttoaineita/Kasutage ainult soovitatud kütuseid/ Brug kun anbefalede brændsler/Bruk kun anbefalte brensler	
OGC (13% O ₂)	100	NPD	mg/Nm ³		
DUST (1302)/Damm/Pöly/Tolm/Støv	30	NPD	mg/Nm ³		
Flue gas temperature/ Skorstensgastemperatur/ Savukaasulämpötila/ Suitsugaasi temperatuur/ Skorstensgastemperatur/ Røygkastemperatur	207	NPD	°C	Allowed for shared flue system/Tillåten för gemensamt rökgassystem/Hyväsytty yhteiseen savuhormijärjestelmään/Lubatud ühise suitsukanalüsteemi jaoks/Tillatt til fælles skorstenssystem/Tillatt for delt skorstenssystem	
Minimum flue draught/Minimaalt skorsteinstrekk/Minimi savupiippuimute/Minimaalne korstnatõmme/Minimum skorsteinstræk	12	NPD	Pa	Appliance for intermittent operation/Apparat för intermittent drift/Laite ajoittaiseen käyttöön/Seade vahelduvaks kasutamiseks/Apparat til intermitterende drift/Apparat for periodisk bruk.	
Flue gas mass flow/ Skorstensgasmassflöde /Savukaasujen massavirta/Suitsugaasi massivool/ Skorstensgasmassestrøm / Røygkastmassesflow	8,8	NPD	g/s	SERIAL NUMBER SERIENUMMER SERIENUMMER SEERIANUMBER	
Type of appliance/ Typ av apparat /Laitetyyppi/Seadme tüüp /Type of apparat	BE				

$d_s = 80 \text{ cm}$
 $d_R = 10 \text{ cm}$
 $d_C = 80 \text{ cm}$
 $d_P = 70 \text{ cm}$
 $d_F = 0 \text{ cm}$
 $d_L = 0 \text{ cm}$
 $d_B = 20 \text{ cm}$