

# VINYLIKORKKI 10 mm KL33

## Tammi VAALEA

6438313790662

502767877

- Cello Vinylikorkin puukuosi on tyylikäs ja paksun rakenteen ansiosta lattia on akustinen ja erittäin kestävä valinta kodin kaikkiin kuiviin tiloihin
- Unilin 2G Click –ponttijärjestelmä on kestävä käytössä sekä nopea ja helppo asentaa
- LANKKUJEN ASENNUS: lankun pitkäsivu käännetään ja pääty käännetään TAI lyödään laudan päädystä
- **Valmiiksi integroitu taustan korkkikerros** Sopii lattialämmityksen kanssa (asennusohje)
- Mikäli on tarvetta parantaa askeläänen- tai lämmöneristystä, tulee alusmateriaalin puristuslujuuden olla vähintään 200kPa



CERTIFIED BY SCS Global Services

# C E L L O

MITAT	1235 x 230 x 10 mm
NETTOSISÄLTÖ	1,70 m <sup>2</sup> /pkt (6 lautta)
Käyttöluokka	KL33
Rungon materiaali	HDF , kosteudenkestävä
Pontti	Lukkopontti (Unilin2G Click)
Askeläänieriste	Integroitu alusmateriaali (korkki)
Askeläänen parannusluku	16 dB ( $\Delta L_{w}$ )
Pintakuvio	Aitoa puuta jäljittelevä
Kulutuspinnan paksuus	0,55 mm
Viisteet	Ei viisteitä
Liukkausluokka	R10
Erilaiset lankut kuosissa	16
Valmistettu Sveitsissä	

### Tarkemmat tuotetiedot ja asennusohjeet [K-Rauta.fi](https://www.k-rauta.fi)

Malli on viitteellinen, eroja voi ilmetä eri tuotantoerissä. Asennetun tuotteen ulkonäkö voi poiketa mallipalasta. Tarkistathan tuotteen ennen asennusta ja tutustu huolellisesti asennusohjeeseen. Asennettu tuote on hyväksytty.