



## Epofix Turbo - syringe

### Tuotekuvaus

Epofix Turbo - syringe on nopeasti kovettuva kaksikomponenttinen liima, joka perustuu epoksihartseihin.

### Ominaisuudet

- Mikserisuutin 2-komponenttisille tuotteille
- Nopeasti kuivuva
- Korkea tartuntalujuus
- Saavuttaa nopeasti loppulujuuden.

### Käyttökohteet

- Yleisimpien materiaalien, kuten porseliinin, keramiikan, jalokivien, lasin, metallin, puun, laattojen jne. liimaus.

### Tekniset tiedot

Perusaine	Epoksihartsit
Koostumus	Nestemäinen
Kuivumistapa	Kemiallinen kuivuminen
Kuivumisaika	ca. 10 minuuttia
Tiheys	ca. 1,10 g/ml
Viskositeetti	ca. 10.000 mPa.s
Avoin aika	ca. 4 minuuttia
Käyttölämpötila	15 °C - 25 °C
Lämpötilankestävyys	-40°C → +90°C

*Huomioitavaa: haihtumisaika, avoin aika ja kuivumisnopeus voivat vaihdella riippuen ympäristöstä (lämpötila, kosteus jne.)*

### Pinnat

- Pinnan kunto  
Pinnan tulee olla: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Pinnan esivalmistelu  
Esikäsitteilyä ei tarvita.
- Pinnan tyyppi  
Epofix Turbo - syringe tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: Kaikki yleiset materiaalit. Suosittelemme alustavaa tarttumistestiä kaikille pinnoille.

### Käyttötapa

- Käyttötapa  
Leikkaa suutin samalle korkeudelle ja levitä tarvittava määrä liimaa. Sekoita molemmat komponentit huolellisesti. Tuo molemmat osat yhteen enintään ca. 4 minuuttia sekoittamisen jälkeen. Levitä liima tasaisesti yhteen liimattavista osista. Yhdistä materiaalit ja purista vähintään 10 minuuttia tai paina niitä yhteen.
- Puhdistusmenetelmä  
Epofix Turbo - syringe voidaan puhdistaa ennen kovettamista työkaluista ja materiaaleista Soudal Adhesive Remover, Soudal Swipex Wipes tai lakkabensiinillä. Kovettunut Epofix Turbo - syringe voidaan poistaa vain mekaanisesti.





# Epofix Turbo - syringe

- Korjaukset  
Korjaus: samalla tuotteella.

## Terveys- ja turvallisuussuositukset

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

## Pakkaus/logistiikka

Pakkaus: Eri kokoja saatavilla. Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Säilyvyys: 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5°C - +25°C lämpötilassa

## Huomioitavaa

- Aseta käytön jälkeen korkki takaisin suuttimeen.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.