

Super Glue Liquid

Tuotekuvaus

Super Glue Liquid on erittäin nopea, liuotinvapaa pikaliima, jolla on korkea sidoslujuus hyvin sovitettujen huokoisten pintojen sitomiseen. Kovettuminen tapahtuu kosketuksessa ilmakehän kosteuden kanssa.

Ominaisuudet

- Korkea tartuntalujuus
- Nopea kovettuminen
- Yksikomponenttinen järjestelmä ilman nopeuttavaa ainetta

Käyttökohteet

- Soveltuu mm. muovin, metallin, puun, posliinin, korkin, nahan, keramiikan, pahvin, paperin ja kumin nopeaan liimaamiseen

Tekniset tiedot

Perusaine	Syanoakrylaatti
Koostumus	Nestemäinen
Kuivumistapa	Kemiallinen kuivuminen
Kuivumisaika	ca. 1 minuuttia
Tiheys	ca. 1,06 g/ml
Viskositeetti	40 - 80 mPa.s
Avoin aika	4 sekuntia
Käyttölämpötila	15 °C - 25 °C
Lämpötilankestävyys	-40°C → +120°C

Huomioitavaa: haihtumisaika, avoin aika ja kuivumisnopeus voivat vaihdella riippuen ympäristöstä (lämpötila, kosteus jne.)


Pinnat

- Pinnan kunto
Alustojen tulee olla tiiviisti istuvia, jäykkiä, puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia.
- Pinnan esivalmistelu
Esikäsitteilyä ei tarvita.
- Pinnan tyypit
Super Glue Liquid tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: Kaikki yleiset materiaalit. Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.

Käyttötapa

- Käyttötapa
Levitä liima tasaisesti yhteen liimattavista osista. Levitä riittävästi liimaa ohuen kalvon saamiseksi puristamisen jälkeen. Tuo nämä kaksi osaa yhteen ja paina vähintään 1 minuutti. Hyvä kontakti on välttämätöntä. Suurin lujuus saavutetaan 24 - 48 tunnin kuluttua.
- Puhdistusmenetelmä
Super Glue Liquid voidaan puhdistaa ennen kovettamista työkaluista ja materiaaleista Soudal Adhesive Remover, Soudal Swipex Wipes tai lakkabensiinillä. Kovettunut Super Glue Liquid voidaan poistaa vain mekaanisesti.





Super Glue Liquid

- Korjaukset
Korjaus: samalla tuotteella.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Varmista, ettei liimaa pääse sormiesi väliin tai silmiisi

Voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita.

Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Pakkaus: Eri kokoja saatavilla. Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Säilyvyys: 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 ° C - +25 ° C lämpötilassa, Alhaisempi lämpötila lisää säilyvyyttä (säilytä mieluiten jääkaapissa).

Huomioitavaa

- Puhdista suutin ja putki käytön jälkeen neulalla ja sulje korkki.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pitää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.