



PRO 45P - Nopea PU Puuliima

Tuotekuvaus

PRO 45P - Nopea PU Puuliima on yksikomponenttinen, käyttövalmis polyuretaanipohjainen liima, jolla on erinomainen vedenkestävyys.

Ominaisuudet

- Subito resistente
- Helppo työstää
- Ammattimainen laatu
- Vaahtoava tunkeutumistoiminto, joka täyttää sidosontelot
- Vedenpitävä D4
- Soveltuu märille puulajeille

Käyttökohteet

- Sisätiloihin, jotka altistuvat korkealle suhteelliselle kosteudelle.
- Ulkoiset sovellukset, jotka ovat alttiina suorille säävaikutuksille
- Ikkunoiden ja ovenkarmien (myös kulmaliitaintöjen) liimaus, joiden on täytettävä standardin EN204 mukainen luokka D4
- Puisten rakennuselementtien liimaus



Tekniset tiedot

Perusaine	Polyuretaani
Koostumus	Neste
Kuivumistapa	Ilmankosteuden vaikutuksesta
Tiheys	ca. 1,11 g/ml
Viskositeetti	2.000 - 4.000 mPa.s
Avoin aika	ca. 5 minuuttia
kulutus	ca. 150 g/m ²
Leikkauslujuus	Ainakin 10 MPa
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C
Lämpötilankestävyys	-30°C → +100°C
Kestävyysluokka (EN 204)	D4
Puristusaine	1 kg/cm ² - 2 kg/cm ²
Puristusaika	Ainakin 30 minuuttia
Kiintoainepitoisuus	93 %

Huomioitavaa: haihtumisaika, avoin aika ja kuivumisnopeus voivat vaihdella riippuen ympäristöstä (lämpötila, kosteus jne.)

Pinnat

- Pinnan kunto
puhdas, pölytön ja rasvaton.

PRO 45P - Nopea PU Puuliima

- Pinnan esivalmistelu
Liima kovettuu ilman tai materiaalin kosteudelle ja vaahtoa siten erittäin kevyesti. Kevyesti kostutettu pinta (vesisuihku) voi nopeuttaa kovettumista ja parantaa täyttöluonnetta.
- Pinnan tyypit
PRO 45P - Nopea PU Puuliima tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: betoni, kivi, Monet huokoiset ja huokoiset alustat, kuten puu, pahvi, laminaatti jne..... PRO 45P - Nopea PU Puuliima: ei hyvää tarttuvuutta tai ei sovellu PE, PP, PTFE (Teflon®). Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.

Käyttötapa

- Käyttötapa
Levitä liimaa ohuen hammastetun kampauksen tai harjan avulla yhteen liimattavista materiaaleista. Tuo kaksi osaa yhteen enintään ca. 5 minuuttia kuluessa ja kiinnitä Ainakin 30 minuuttia. Materiaalien puristaminen kovettumisen aikana on välttämätöntä, jotta saavutetaan lopullinen suurin mahdollinen lujuus.
- Puhdistusmenetelmä
Kovettumaton PRO 45P - Nopea PU Puuliima voidaan poistaa alustoilta ja työkaluilta Soudal Gun and Foam Cleaner -puhdistusaineella. Kovettunut PRO 45P - Nopea PU Puuliima voidaan poistaa vain mekaanisesti.
- Korjaukset
Korjaus: samalla tuotteella.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.
Käytä muovikäsineitä.
Vältä kontaktia ihoon tai silmiin
Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Pakkaus: Eri kokoja saatavilla. Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.
Säilyvyys: 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5°C - +25°C lämpötilassa

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.