



## De-icer

### Tuotekuvaus

Sulattaa nopeasti jään ja lumen (jopa -20°C) tuulilasista ja muista ikkunoista jättämättä jälkiä.

### Ominaisuudet

- Nopea toiminta
- Ei jätä jäämiä
- Toimii hyvin paksun huurrekerroksen kanssa

### Käyttökohteet

- Kaikki lasitavarat
- Lukot



### Tekniset tiedot

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Perusaine                            | Liutainseos      |
| Koostumus                            | Nestemäinen      |
| Tiheys                               | ca. 0,81 g/ml    |
| Käyttölämpötila                      | -20°C → +35°C    |
| Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) | 96%              |
| Liukoisuus veteen                    | Täysin liukeneva |

### Pinnat

- Sopivat substraatit  
lasi metalli

### Käyttötapa

- Käyttötapa  
Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Suihkuta etäisyydeltä n. 20 cm kohteesta. Lisää tarpeen mukaan. Pyyhi tuulilasi liinalla tuotteen levittämisen jälkeen. Vältä kosketusta koriin. Kun aerosolia pidetään pitkään alle 5°C:ssa, on olemassa vaara, että aerosolin tuotto putoaa. Jos näin on, nosta aerosoli takaisin suositeltuun lämpötilaan 5 - 25 °C (älä koskaan käytä suoraa lämmitystä).

### Terveys- ja turvallisuussuosituks

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.  
Roiskeet silmistä on huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä.  
Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

### Pakkaus/logistiikka

Väri: läpinäkyvä  
Pakkaus: 400 ml aerosoli  
Säilyvyys: 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

# De-icer

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.