



# Color Spray Marker Paint

## Tuotekuvaus

Nopeasti kuivuva akryylimaaali, luja tarttuvuus pintoihin ja kitkankestävyys.

## Ominaisuudet

- High visibility
- Nopeasti kuivuva
- Erittäin hyvä tarttuvuus moniin materiaaleihin
- Kestää kitkaa
- Päällemaalattavissa
- Patentoitu lapsiturvallinen turvakorkki
- Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa asennossa (360°)
- Early rain resistant
- Hyvä sää- ja UV-kestävyys

## Käyttökohteet

- Ideal for mapping, marking or delineating spaces, areas, corridors in construction sites, roadworks, workshops, roads, parking lots, sports facilities, etc.



## Tekniset tiedot

Koostumus	Nestemäinen
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Kuivumisaika	Pölykuiva 10 minuutin kuluttua, kosketuskuiva 20 minuutin kuluttua. Täysin kuivattu 24 tunnin kuluttua.
Käyttölämpötila	5°C → 35°C
Lämpötilankestävyys	+120°C
Tuotto	1,8 → 2,5m <sup>2</sup>
Kiintoainepitoisuus	18% → 23,8%

## Pinnat

- Pinnan kunto  
Hieman kosteat tai hieman pölyiset alustat eivät ole ongelma.
- Pinnan esivalmistelu  
Poistaa ruosteen.
- Pinnan tyypit  
Color Spray Marker Paint tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: kaikki rakennusmateriaalit. Color Spray Marker Paint: ei hyvää tarttuvuutta tai ei sovellu PE, PP, PTFE (Teflon®), PS (polystyreeni). Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.



# Color Spray Marker Paint

## Käyttötapa

- Käyttötapa  
Levitä kuivalle ja rasvattomalle pinnalle, poista ensin vanha, irtonainen maali ja ruoste. Ravista tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta etäisyydelle noin. 20 cm esineestä. Ravista säiliötä huolellisesti ennen jokaisen kerroksen levittämistä. Product cannot be applied at exact 90°c (horizontally). Tilt aerosol slightly up or down.
- Puhdistusmenetelmä  
Puhdista asetonilla.

## Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Koska astia sisältää syttyvää ponneainetta, kaikki mahdolliset syttymislähteet on poistettava ennen käyttöä.

## Pakkaus/logistiikka

Väri: Saatavilla useita värejä. Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Pakkaus: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Säilyvyys: 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

## Huomioitavaa

- Under normal usage and weather conditions, Color Spray Marker Paint remains visible for approximately 12 months. The duration may be affected by external factors such as surface type, climate, UV exposure, and friction.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pitää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.