



Dry Lubricant Spray

Tuotekuvaus

Erittäin tehokas silikoniton ja mineraaliöljytön voiteluaine, jolla on korkea kestävyys.

Ominaisuuudet

- Tarhraamaton
- Voitelee
- Suojaa
- Poistaa lian ja rasvan
- Tarjoaa kestävästä kulumissuojan
- Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa asennossa (360°)
- Ei sisällä silikonijä

Käyttökohteet

- Soveltuu kitkapisteiden kuivavoiteluun
- Ihanteellinen liukukatto- ja istuinkaiteisiin, liukuoviin, ikkunoiden kallistusmekanismeihin, lukoihin, saranoihin, laatikoihin, ohjauskiskoihin, kuulalaakereihin, sähköosiin jne.
- Voidaan käyttää metallien, muovin, kumin jne. käsittelyyn pienillä ja keskisuurilla kuormituksilla.
- Kehitetty sovelluksiin, joissa silikonია sisältävät tuotteet eivät ole toivottavia.
- Voidaan käyttää voiteluaineena ja irrokeaineena, käytettäväksi erilaisissa puu- ja muoviteollisuuden koneissa



Tekniset tiedot

Perusaine	PTFE:hen ja liuottimein perustuva seos
Koostumus	Nestemäinen
Käyttölämpötila	5°C → 35°C

Pinnat

- Pinnan tyyppi
Dry Lubricant Spray on yhteensopiva seuraavien alustojen kanssa: metalli, puu, muovi. Suosittelemme alustavaa yhteensopivuustestiä kaikille pinnoille.
- Sopivat substraatit
metalli puu muovi

Käyttötapa

- **Käyttötapa**
Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Suihkuta ohut kerros kitkakohtiin tai liitoksiin ja anna kuivua. Kuivumisaika ohuelle levitykselle: n. 1-2 minuuttia. Kuivumisaika paksummalle levitykselle n. 5 minuuttia

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.



Dry Lubricant Spray

Pakkaus/logistiikka

Väri: läpinäkyvä

Pakkaus: 400 ml aerosoli

Säilyvyys: 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.