



Multi Spray

Tuotekuvaus

Multi Spray on korkealaatuinen, universaali suihke, jolla on 8-kertainen vaikutus: ruosteenliuotin, voiteluaine, puhdistusaine, vettä hylkivä, tunkeutuva öljy, korroosionkestävä, kosketussuihke, iskusuihke.

Ominaisuudet

- Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa asennossa (360°)
- Effetto di raffreddamento e restringimento (spray shock)
- Ei sisällä silikonია
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Suojaa
- Poistaa kosteutta
- Poistaa lian ja rasvan
- Ehkäisee ruostetta ja korroosiota.
- Vettä hylkivä



Käyttökohteet

- Ei vaikuta kumiin, muoveihin tai metalleihin.
- On korroosionkestävä. Sillä on läpäisevä vaikutus ja suojakalvo jää puhdistuksen jälkeen.
- Käytetään koneille, rullalaakereille, akseleille, hammaspyörille, kuljetinhihnoille, kumitiivisteprofiileille,...

Tekniset tiedot

Perusaine	Mineraaliöljyyn perustuva seos
Koostumus	Nestemäinen
Tiheys	ca. 0.85 g/ml
Viskositeetti	1 mPa.s
Happamuus	Neutraali
Käyttölämpötila	+5°C → +35°C
Lämpötilankestävyys	-50°C → +190°C
Leimahduspiste	52°C
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)	84%
Liukoisuus veteen	Ei liukene

Pinnat

- Pinnan kunto
puhdas, pölytön ja rasvaton.
- Pinnan tyypit
Kaikenlaiset metallit ja muovit.



Multi Spray

Käyttötapa

■ Käyttötapa

Pinnat on puhdistettava, rasvattava ja kuivattava. Ravista tölkki hyvin ennen käyttöä. Suihkuta etäisyydelle noin. 20 cm esineestä. Käytä tarvittaessa. Kytke sähköasennukset takaisin päälle, kun suihke haihtuu. Kun sitä käytetään ruosteenliuottimena, odota 5-10 minuuttia.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Pakkaus/logistiikka

Väri: Tutustu tuoteluettelo, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Pakkaus: 400 ml aerosoli

Säilyvyys: 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

Huomioitavaa

- Multi Spray voi aiheuttaa värjäytymistä huokoisille pinnoille.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.