



Repair Express Plaster

Tuotekuvaus

Repair Express Plaster on korkealaatuinen täyttö- ja tiivistemassa seinien ja kattojen halkeamien ja ruuvinreikien helppoon ja kutistumattomaan korjaamiseen tai täyttöön.

Ominaisuudet

- Sileä viimeistely
- Nopea kovettuminen
- Ei kutistu
- Può essere sabbiato dopo la solidificazione
- Voidaan maalata erittäin nopeasti (15 minuutin - muutaman tunnin kuluttua käytetyn tuotteen määrästä riippuen).
- Hyvä tarttuvuus moniin huokosiin materiaaleihin

Käyttökohteet

- Pienten reikien ja halkeamien korjaamiseen kipsissä, betonissa, solubetonissa,...
- Seinien ja kattojen halkeamien täyttöön ja korjaamiseen (kipsilevy, betoni, kivi jne.).
- Per la riparazione interna di crepe da ritiro e crepe su superfici minerali come intonaci, calcestruzzo, muratura e intonaci decorativi.
- Seinien ja kattojen staattisten liitosten ja halkeamien täyttämiseen.
- finissaggio antirestringimento di giunzioni di finiture sintetiche e profili decorativi.



Tekniset tiedot

Perusaine	Akryylidispersio
Koostumus	Tahna
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Nahkoittuminen	ca. 5 minuuttia
Tiheys	ca. 0.58 g/ml
Kutistuminen kovettumisen jälkeen	Shrink free
Käyttölämpötila	+5°C → +30°C
Lämpötilankestävyys	-20°C → +80°C

Huomioita: nahkoittuminen ja kuivumisnopeus voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan

Pinnat

- Pinnan kunto
Pinnan tulee olla: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Pinnan esivalmistelu
Erittäin huokoiset pinnat tulee esikäsitellä laimennetulla Repair Express Plaster :lla (1 osa Repair Express Plaster + 2 osaa vettä).
- Pinnan tyypit
Repair Express Plaster tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: Kaikki yleiset ja huokoiset rakennusalustat. Repair Express Plaster: ei hyvää tarttuvuutta tai ei sovellu bitumille, lasi, metalli, PE, PP, PTFE (Teflon®). Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.



Repair Express Plaster

Käyttötapa

- Käyttötapa
Poista irtonaiset hiukkaset ennen Repair Express Plaster:n levittämistä. Leivtä naulojen päihin tai muille materiaaleille kerros maalia ennen Repair Express Plaster:n levittämistä. Tämä estää ruosteen aiheuttamat värimuutokset jälkikäteen. Suurien halkeamien, staattisten liitosten tai suurten ruuvinreikien kohdalla on suositeltavaa levittää tuote kahteen kertaan. Tuote voidaan levittää toisen kerran noin 1 tunnin kuluttua pinnan huokoisuudesta riippuen. In base al quantitativo di materiale applicato, il prodotto può essere verniciato dopo 15 minuti o diverse ore.
- Puhdistusmenetelmä
Ennen kovettumista Repair Express Plaster voidaan poistaa vedellä pinnoilta ja työkaluista.
- Viimeistelymenetelmä
Viimeistely märällä lastalla tai lastalla antaa tasaisimman tuloksen.
- Korjaukset
Korjaus: samalla tuotteella.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Väri: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Pakkaus: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Säilyvyys: 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 ° C - +25 ° C lämpötilassa

Sauman mitat

- Staattiset liitokset, raot tai tiivisteet enintään 2 mm.

Huomioitavaa

- Älä käytä kosteissa tiloissa tai sovelluksissa, joissa jatkuva veteen upottaminen on mahdollista.
- Ei sovellu ulkokäyttöön.
- Non adatto per giunti di dilatazione ed espansione.
- Maalaus erittäin täytetyillä maaleilla voi johtaa maalin kuoriutumiseen.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.