

## Soudatape Flex

### Tuotekuvaus

Soudatape Flex on kestävä teippi, joka on tarkoitettu limitysten ja läpivientien pysyvään ilmatiiviiseen tiivistämiseen sisätilojen sovelluksissa. Väliaikaisen UV- ja säänkestävyytensä ansiosta Soudatape Flex soveltuu myös ulkokäyttöön, edellyttäen että se peitetään 6 kuukauden kuluessa asennuksesta.

### Ominaisuudet

- Höyryä eristävä
- Korkea repeämiskestävyys
- Liuotinvapaa liimakerros
- Erittäin hyvä ikääntymisen kestävyys
- Erinomainen tartunta yleisimpiin kalvoihin, kuitukangasmateriaaleihin, puuhun ja alumiiniin.
- Hyvä lämmönkestävyys

### Käyttökohteet

- Soudatape Flex on elastisen luonteensa ansiosta erittäin sopiva höyrysulkujen ja kalvojen läpivientien, kuten putkien, putkien ja palkkien ilma- ja höyrytiivistyksiin.
- Voidaan käyttää eristyslevyjen välisten saumojen teippaamiseen.



### Tekniset tiedot

Materiaali		Joustava kuituvahvistettu PE-kalvo
Murtovenymä	EN ISO 29864	> 250 %
Liimakerros		Akryyli
UV-valon ja säänkestävyys		≥ 6 kuukautta
Veishöyryn läpäisevyys (Sd)	EN ISO 12572	20.0 m
Vetolujuus [standard]	EN ISO 29864	>15 N/cm
Käyttölämpötila		-5°C → +40°C
Lämpötilankestävyys		-40°C → +70°C

*Huomioita: Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja substraattityypin, mukaan.*

### Pinnat

- Pinnan kunto  
Pinnan tulee olla: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Pinnan esivalmistelu  
Esikäsitteilyä ei tarvita. Jokaiselle alustalle suositellaan alustavaa tarttuvuustestiä.
- Pinnan tyypit  
Soudatape Flex tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: kaikki pinnat. Soudatape Flex: ei hyvää tarttuvuutta tai ei soveltu PTFE (Teflon®), bitumille.

### Käyttötapa

- Käyttötapa  
Levitä Soudatape Flex suojakalvon osittaisen poistamisen jälkeen tiivistettävän läpiviennin keskelle. Vältä taitoksia teipissä ja työskentele lyhyiden päällekkäisten kappaleiden kanssa. Paina teippiä tiukasti levityksen aikana. Jos mahdollista, käytä painetelaa.

# Soudatape Flex

- Puhdistusmenetelmä saippuvedellä
- Korjaukset  
Korjaus: samalla tuotteella.

## Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

## Pakkaus/logistiikka

Väri: Valkoinen

Pakkaus: 25 m rulla

Pituus (m): 25 m

Leveys (mm): 60 mm and 150 mm

Säilyvyys: Vähintään 12kk valmistuksesta avaamattomissa, alkuperäisissä pakkauksissa kuivassaja viileässä säilytettynä, +15°C...+30°C lämpötilassa säilytettynä maks. RH 65%.

## Huomioitavaa

- Älä käytä alle -5°C lämpötiloissa
- Älä käytä jäätyville pinnoille tai pinnoille, joissa on kondensoitunutta vettä.
- Käytetty paine määrittelee sidoksen lopullisen lujuuden.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.