

Fix ALL Mounting Tape Clear

Tuotekuvaus

Fix ALL Mounting Tape Clear on kristallinkirkas, erittäin ohut, kaksipuolinen kiinnitysteippi, joka luo näkymättömän vaikutelman, kun sitä käytetään lasin tai läpinäkyvien materiaalien kanssa. Ihanteellinen erilaisten materiaalien nopeaan, helppoon ja pysyvään kiinnittämiseen lasiin, peileihin, laattoihin, kiveen, teräkseen, useimpiin metallityyppeihin, lakattuun puuhun, viiluun ja useimpiin muoveihin. Fix ALL Mounting Tape Clear varmistaa erittäin kestävä ja pitkäkestoisen tarttuvuuden pintaan ja sitä voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona.

Ominaisuudet

- 100 % läpinäkyvä, kristallinkirkas
- Ultrasottile
- Resta trasparente nel tempo
- Nopea ja helppo liimaus
- Korkea tartuntalujuus
- Buona resistenza alla tranciatura
- Conformabile, adatto a substrati curvi
- Rivestimento amovibile semplice da staccare
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Hyvä UV-kestävyys
- Kosteutta kestävä.
- Hyvä lämmönkestävyys
- Ei kuivumisaikaa, työskentelyä voidaan jatkaa välittömästi
- Sostituisce il fissaggio meccanico
- Fa parte della famiglia Fix ALL®

Käyttökohteet

- Kirkkaiden, läpinäkyvien materiaalien, kuten lasin ja plexilasin, liimaus.
- Sopii seinään ja kattoon.
- Utilizzabile per interni ed esterni
- Utilizzabili in bagni o ambienti umidi.

Tekniset tiedot

Carrier	Akryylivaahdydin	
Liimakeros	Akryyli	
Release liner	PE-vuoraus	
Dynaaminen leikkaus (ruostumaton teräs)	ASTM D1002	680 kPa
Staatinen leikkaus (ruostumaton teräs)	ASTM D3330	> 10000 min (load = 250 g/m ²)
Käyttölämpötila	+10°C → +40°C	
Lämpötilankestävyys	-40°C → +100°C	
90° tarttuvuus kuoriutumiseen (ruostumaton teräs - 24h)	ASTM D3330	1650 N/m
Väri (kantaja)	trasparente	
Väri (vuori)	rosso	

Fix ALL Mounting Tape Clear

Normaali vetolujuus (alu)	700 kPa
Paksuus (kantaja ja liima)	0.50 mm

Huomioita: nahkoittuminen ja kuivumisnopeus voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan

Pinnat

- Pinnan kunto
Pinnan tulee olla: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Pinnan esivalmistelu
Esikäsittelyä ei tarvita. Jokaiselle alustalle suositellaan alustavaa tarttuvuustestiä.
- Pinnan tyypit
Fix ALL Mounting Tape Clear tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: Substrati a energia superficiale alta (es. metalli, vetro).., Massima performance, adesione alle superfici lisce.. Fix ALL Mounting Tape Clear: ei hyvää tarttuvuutta tai ei sovellu keskimääräisen pintaenergian omaavat alustat (esim. muovit: ABS, PC, PS, PVC), matalapintaenergiaiset substraatit (esim. PE, PP, PTFE, EVA)..

Käyttötapa

- Käyttötapa
Levitä Fix ALL Mounting Tape Clear sidottavan kohteen koko pituudelle. Levitä teippi mieluiten pystysuoraan. Premere bene per 5 secondi. Rimuovere il rivestimento, incollare l'oggetto al substrato e premere bene nuovamente. Lo strato della colla della pellicola è sensibile alla pressione, più forte si preme più migliora l'aderenza. La parte incollata può essere toccata dopo 5 secondi, il 70% della forza finale viene ottenuto dopo 20 minuti e la piena forza finale dopo 24 ore.
- Puhdistusmenetelmä
Liimajäämät voidaan poistaa Soudal Remover CT:llä tai Soudal Surface Cleanererilla.
- Korjaukset
Korjaus: samalla tuotteella.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Pakkaus: Rulla (läpipainopakkauksessa)

Pituus (m): 1.5 m

Leveys (mm): 19

Paksuus (mm): 0.5

Säilyvyys: 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 ° C - +25 ° C lämpötilassa

Huomioitavaa

- Sekä Fix ALL Mounting Tape Clear:n että substraatin lämpötilan on oltava levityslämpötilan ulottuvilla.
- Älä käytä jäätyville pinnoille tai pinnoille, joissa on kondensoitunutta vettä.
- Da non utilizzarsi come adesivo per specchi.
- Neuvo: On suositeltavaa odottaa 24 tuntia ennen täyden kuorman levittämistä (koukkujen tapauksessa).

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.